

一次网、二级网旋流除污器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 一次网、二级网旋流除污器 |
| 公司名称 | 济南恒荣环保设备有限公司 |
| 价格 | 13800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:山东恒荣 |
| 公司地址 | 山东省济南市长清区大学路乐天五区12号3-102 (注册地址) |
| 联系电话 | 15098871975 |

产品详情

旋流除污器根据使用安装的部位不同分为：一次网（一级网）旋流除污器和二次网（二级网）旋流除污器，虽然设备的构造是一致的，但是因为其安装部位和运行温度的不同，导致两种设备是不同的材质和价格，其设备性质也不同。我公司专业制造此一次网旋流除污器和二次网旋流除污器，欢迎各地用户来电咨询交流，我们真诚为您提供报价服务。

1、名称不同 在热力行业一次网也被称为一级网和供水网，二次网也被称为二级网和回水管网。随着全国热力行业技术改善的实施，国内很多热力厂输出的不再是蒸汽，而是变为高温高压热水，自热力厂输出供水热水管道为一次网，经过换热使用后，返回回水到热力厂的管道网成为二次网。我们谈到的旋流除污器就是安装在一次网和二次网上的水处理过滤设备，用于清除管道内杂质和污物，以防设备堵塞，保证系统正常运行。

2、性质不同 在一级网上的运行的是高温高压水，其水温超过130摄氏度，其压力可能是16公斤或4公斤，一级网旋流除污器的工作温度超过了100摄氏度，根据国家压力容器标准规范，此一级网旋流除污器需要按照压力容器的标准进行选型设计、安装、验收等。相对应的二次网是回水管道网，其回水温度一般在90摄氏度以下，根据规范不需要按照压力容器标准选型设计、安装、验收等，所以属于普通容器设备。

3、价格不同 了解了以上的性质不同，所以其制造过程中的设备材质略有不同，一次网旋流除污器采用Q345R碳钢容器板作为材质，二次网旋流除污器采用Q235B碳钢普板即可。另外，供水旋流除污器需要质监局特检院的监检，这方面的资料和认证费用也是有的。

4、设备工作原理 一次网/二级网旋流除污器是根据流体中的固体颗粒在除砂（污）器里旋转流动时的筛分原理制成的，再加以过滤装置组合而成的新型分离装置。当水流在一定的压力下从除污器进水口切向进入设备后，产生强烈的旋转运动，由于砂水密度不同，在离心力、向心力、流体曳力的共同作用下，使密度低的水上升，由出水口排出，密度大的砂粒由设备底部排污口排出。沿水流共同上浮的个别微小颗粒再由过滤装置过滤，从而达到除污的目的。我公司制造销售的旋流式除污器具有除污率高，节省空间，工作状态稳定等优点。

5、安装的三点注意 (1)为了在清理旋流除污器时不影响系统的正常运行,安装时应做旁通管,当系统初运行一段时间后,需关闭进出除污器管道上的阀门,打开旁通阀继续运行,然后打开检查孔法兰盖,将杂物泥沙清理冲洗干净,再恢复其正常工作。(2)旋流除污器的清理检查孔,应朝向外侧易于操作的方向(在制作时应根据图纸设置的位置和管道连接方向确定检查孔的方位);卧式除污器安装时,需保证上方及侧面有一定清理滤网的操作间距。(3)宜安装在砖砌支墩或支架上,卧式除污器应安装在支架上,不得将除污器悬空安装而将重量加在管道和阀门上。

无论您是咨询一次网旋流除污器、二级网旋流除污器，还是咨询供水回水旋流式除污器，山东恒荣公司均可以为您提供技术服务和报价支持。经过市场的不同总结和调整，我公司产品的性价比是比较理想的，产品性能也是得到了众多用户的肯定和信任。