

不锈钢消防水箱厂家 专业定制不锈钢水箱厂家

产品名称	不锈钢消防水箱厂家 专业定制不锈钢水箱厂家
公司名称	宿迁市力源保温水箱有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	
公司地址	宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路78号
联系电话	0527-88999222 15370537666

产品详情

力源保温水箱是一家面对全国市场的专业做不锈钢消防水箱、不锈钢保温水箱、组合式水箱、BDF埋地式水箱、箱泵一体化、不锈钢生活供水设备的专业公司。本公司集生产、销售、安装一条龙服务，物优价美。欢迎来电咨询。联系人：徐春光经理

电话：15370537666/15298322855微信同号

固定电话：0527-88999222

QQ1851774572/1012971613

无塔供水给水设备的工作原理

无塔供水设备的部件组合和部件功能，包括抓水瓣、升贮水调节、输水、电力自动控制、压力控制、水位校气调节控制等7个系统。

其各部份作用为；以气压控制整个供水系统，厂达工作指令由电控系统传达指令，启动和停止水泵的运行；由水泵从水源系统吸取水量，再压送到气压水罐；由气压水罐完成贮水、调节、压送水景的供水任务。

气压给水设备的工作原理当水泵工作时，水送至给水管网的同时，多余的水进入气压水罐，水室扩大并将罐内的气体压缩，气室缩小罐内压力也随之升高，压力升至最高工作压力 P_2 时，水泵停转，并利用罐内被压缩气体的压力将罐内贮存的水送入给水管网，水室缩小，气室扩大，罐内压力也随之下降，压力降至最低工作压力 P 时，水泵重新启动，如此用而复始，不断运行。

用气压给水设备供水的方式称为气压给水方式，无塔供水设备它与单设水泵供水方式不同点，在于气压给水设备具有一定调节容积；

与单设水箱供水方式的不同点，在于它有升压功能，能充分保证用水点的水压要求；

与水泵——无负压供水设备供水方式或水泵——水塔供水方式的不同点在于气压给水方式用于贮水和调节水量的容器是密闭的压力容器，因而水质不易污染，安装位置不受限制，而且兼有蓄能作用。