

大型高效热网旋流除污器

产品名称	大型高效热网旋流除污器
公司名称	济南恒荣环保设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	品牌:山东恒荣厂家
公司地址	山东省济南市长清区大学路乐天五区12号3-102 (注册地址)
联系电话	15098871975

产品详情

在任何热网首站中，都需要对供水或回水系统进行除污过滤，保证进入热网系统的水质洁净，顺畅流通。又因为热网系统的水流大，管道粗，所以需要大型的高效的热网旋流除污器设备。山东恒荣公司是专业制造此类除污器厂家，欢迎国内外用户来电咨询了解，为您提供优惠的除污器价格。

一、何为大型高效？一般来说，大型高效热网旋流除污器是指进口、出口口径达到DN600以上的除污器设备，一般均采用立式三腿式支座结构，一般采用侧进上出或侧进侧出的设计型式，一般滤网材质为sus304不锈钢结构，承受的设备压力一般为1.6MPa或2.5MPa。

二、热网旋流除污器名称含义 在实际诸多暖通工程师选型设计中，有的在上CAD系统中，名称称为“一次网旋流除污器”和“二次网旋流除污器”，当然，都统称为热网旋流除污器。究其根本是因为设备安装的位置不同而称谓不同，另外，一次网和二次网的设备材质也不同，分为Q235B碳钢和Q345R碳钢，其设备是否属于压力容器范畴也不相同。

三、安装使用 1.旋流除污器旋流净化应安装在主配管的供水管网，并固定在底座上时，需加在入口和出口之间的加旁通管。 2.为了确保该旋流除污器入口之前平滑水流，去污应具有相等直径的直管的入口部分安装的存在，长度不小于10倍的入口的直径。 3.净化周围安装旋流除污器应预留足够的维修空间，正常工作时，需要打开的入口和出口阀门，关闭排水阀和旁通阀。 4.排污时间，取决于有水流中有多少淤泥和沙子杂质的水，新系统开始后的24小时运行，建议打开观察孔，以旋流除污器去污内部检查和清洁杂物。 5.旋流除污器去污需要打开排水阀的下部将积聚的污垢排出锥上的杂质过滤器附着的污垢可以打开观察清除，进水可以使用反冲洗回水借助弹性座封闸阀，对旋流除污器的清洁。普惠公司专业生产供应商提供免费安装程序，为客户服务的目的。

四、技术要求 除污器设计压力1.6MPa,设计温度0--300 。 热网旋流除污器应排污迅速，阻力小，安装方便。在管网系统连续运行不停机的状况下，可进行排污。

滤网要有足够的强度，满足介质工况要求。滤网面积是公称通径面积的2倍以上。在除污器清洁时热水流过时的最大阻力小于10KPa。 高效热网旋流除污器与管道的连接应为焊接连接，进出口管端应加工坡口，坡口角度为30°，偏差为0/5°，钝边尺寸为1.6±0.8mm。

受压筒节和进、出水管材料采用与管道相同或相近的低碳钢（Q235B）或低合金钢钢板(Q345R)(小直径的进、出水管材料采用20#钢管)；钢板卷制筒节各性能指标均符合GB150.4-2010《压力容器》中各条款的要求；进、出水管法兰连接按标准JB/T81-1994执行。 我公司制造销售的大型高效热网旋流除污器遍布北方各省市地区，通过在国内各地的渠道合作商，我们的设备可以在安装完毕后，用户得到我们厂家直接的售后服务支持，如果有需要，我们也以专业的精神派出人员到达现场指导安装调试，真心帮助

用户能良好的安装使用设备。