

人字顶桁架定桁架铝板桁架灯光架航空架济南

产品名称	人字顶桁架定桁架铝板桁架灯光架航空架济南
公司名称	济南市中森科展览器材厂
价格	230.00/米
规格参数	品牌:济南森科 规格:400x600 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区西红庙村87-164号
联系电话	18678891803

产品详情

我公司专业生产和制造TRUSS舞台桁架、演出灯光架、演出舞台背景架、演出桁架、活动灯架、展览架、铝合金灯光架、演出灯光架、舞台桁架、TRUSS架等，桁架均选用国际优质铝材6061-T6。种类有单排架、三角架、四方架,常规长度为：0.5m/1m/1.5m/2m/2.5m/3m/3.5m/4m.还可根据客户需要定做相关尺寸。

一、小型展架、轻型灯光架：

200mm*200mm/250mm*250mm：主管26*2，小斜管15*1.5，接口25*20*2目字方通。

300mm*300mm：主管30*2，小斜管15*1.5，接口25*20*2目字方通。

二、中型舞台灯光架：

300mm*300mm/350mm*350mm：主管50*3，小管20*2，接口50*25*3目字方通。

400mm*400mm/450mm*450mm：主管50*3，副管40*2，小管26*2，接口50*25*3目字方通。

400mm*600mm：主管50*3，辅管40*2，小管25*2，接口50*25*3目字方通。

三、大型舞台灯光架：

400mm*600mm：主管50*3，辅管40*2，小管25*2，接口50*25*3目字方通。

500mm*600mm：主管50*3，辅管40*2，小管25*2，接口50*25*3目字方通。

520mm*760mm：主管50*3，辅管50*2，小管25*2，接口50*40*3目字方通。

600mm*900mm：主管50*3，辅管50*2，小管25*2，接口50*40*3目字方通。

另外亦可定做相关其他尺寸！

济南森科灯光架产品用途说明：底座：放在立柱铝合金灯光架的最下面，用来支撑立柱桁架，底座下面有活动支腿，可以调节高低，对于地面不平的演出场地非常有用。使用时用螺丝连接好上面的反头，四周的四个孔里插入斜支撑的水平衡杆（黑色）。反头：形状为中间带有活页连接的1米桁架，上面的部分可以沿着连接轴180度旋转。反头的作用是方便立柱桁架搭建方便，对于特别高的立柱铝合金灯光架，如果没有反头的话，需要借助于云梯等工具来组装立柱灯光架的每个节点，而如果是用反头则非常简单方便，先把立柱铝合金灯光架平躺着链接起来，然后把铝合金灯光架的一端连接在反头的一端上，反头的底下一端固定在底座上，然后几个人一起把立柱桁架给戳起来，非常省力。方套：方套的作用是用来连接立柱铝合金灯光架和横梁铝合金灯光架，当用手拉葫芦拽动方套时，可以带动横梁上下移动。方套的里面设置有滑轮，使方套可以沿着立柱方向垂直滑动。方套不同于六面接头，六面接头连接横梁后不可以上下移动，而方套可以移动的。横担：横担的作用是固定手拉葫芦的上端，应为其承受的力最大，所以一般为钢铁材质。使用时把横担用螺丝拧在立柱桁架的最顶端，然后上面吊上手拉葫芦，手拉葫芦再购住横梁灯光架。斜撑：斜支撑是用来加固展位的作用，使用时固定在展位的四角的四个立柱铝合金灯光架上，起到加固展位的作用。斜支撑有两部分组成，斜杆和横杆。横杆为黑色烤漆铁质，斜杆为铝合金材质。使用时横杆的一端插入底座的孔里面用螺丝拧紧，斜杆的一端用单扣环固定在立柱铝合金灯光架上，另一端拧在横杆支撑的延伸处一端。手拉葫芦：一端固定在立柱灯光架最顶端的横担上，令一端连接住横梁铝合金灯光架，用手拽动拉链，则把横梁铝合金灯光架拽起。