

地埋国际聚氨酯保温管厂家

产品名称	地埋国际聚氨酯保温管厂家
公司名称	沧州盛邦管道责任有限公司
价格	10.00/米
规格参数	沧州盛邦:DN20-DN1200 DN20-DN1200:CJ/T114-2000 河北沧州:CJ/T115-2001
公司地址	河北沧州盐山正港开发区
联系电话	15227573776

产品详情

【聚氨酯管道保温建材-具体优点】1、降低工程造价。地埋国际聚氨酯保温管厂家烯做保护层)左右。2、热损耗低，节约能源。预制聚氨酯直埋保温管其导热系数为： $\lambda=0.013—0.03\text{kcal/m}\cdot\text{h}\cdot\text{oC}$ ，比其他过去常用的管道保温材料低得多，保温效果提高4~9倍。再有其吸水率很低，约为 0.2kg/m^2 。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的闭孔率高达百分之九十二左右。低导热系数和低吸水率，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网热损失为百分之二，小于国际百分之十的标准要求。3、防腐，绝缘性能好，使用寿命长。预制聚氨酯直埋保温管由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮，隔绝了空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的，吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此，工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好，据国外资料介绍，预制聚氨酯直埋保温管的使用寿命可达50年以上，比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。间部位呈现红色【聚氨酯管道保温建材-产品优势】1、地埋国际聚氨酯保温管厂家占地少，施工快，有利环境保护和减少施工扰民。直埋供热管道不需要砌筑庞大的地沟，只需将保温管埋入地下，因此大大减少了工程占地，减少土方开挖量约百分之五十以上，减少土建砌筑和混凝土量百分之九十。同时，保温管加工和现场挖沟平行进行，只需现场接头，可以大幅度缩短工期。由于减少了砖、水泥、砂石、余土等的运输，从而减少了施工过程中汽车尾气排放量、扬尘量、噪声排放量，从而保护了环境。2、目前除中国外生产的预制聚氨酯直埋保温管，均设有渗漏报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过报警线的传导，便可在专用检测仪表上显示出保温管道渗水、漏水的准确位置及渗漏程度的大小，以便通知检渗人员迅速处理漏水的管段，保证供热管网的稳定运行。国内生产的保温管目前未设渗漏报警线，有待补上这一空白。地埋国际聚氨酯保温管厂家