

外螺纹针型阀

产品名称	外螺纹针型阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J21W-40P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

外螺纹针型阀也叫外螺纹截止阀,外螺纹针型阀,外螺纹针形阀,连接方式采用外螺纹式,跟阀体连接采用外螺纹式,所以也叫外螺纹截止阀.

材质主要有:20#,304,201,316,316L

手柄方式有手轮式,有红色,蓝色,黑色

设计制造:GB/T12224-1989,JB/T7747-1995

连接方式:内螺纹式,螺纹有G.NPT 等

结构特征:锥面密封,活动阀瓣

阀门检验:GB/T13927-1992

外螺纹针型阀主要零部件材料

零件名称

阀杆、阀盖

阀杆、阀瓣

填料

J21W-16P

铬镍不锈钢

铬镍不锈钢

聚四氟乙稀、柔性石墨

J21W-160

优质碳钢

铬不锈钢

外螺纹针型阀主要性能规范

型号

公称压力(MPa)

试验压力(MPa)

工作压力(MPa)

工作温度()

适用介质

壳体(MPa)

密封

密封(气)

J21W -16

1.6

2.4

1.76

0.6

1.6

P 540

液化石油气水、酸、蒸汽、油品等

J21W 40P

4.0

6.0

4.4

0.6

4.0

J21W-160

16.0

24.0

17.6

0.6

16.0

C 425

J21W -320P

32.0

48.0

35.2

0.6

32.0

外螺纹针型阀主要外型及连接尺寸

公称直径(mm)

尺寸

重量(Kg)

Do

D1

D2

L

H1

H2

M

6

65

14

6

140

96

106

20 × 1.5

0.9

10

80

18

10

160

115

125

24 × 1.5

1.18

15

100

22

15

180

122

132

30×2

2.0

20

110

28

18

220

156

166

36×2

3.5

25

140

33

22

230

169

180

39×2

4.3