

高真空隔膜阀

产品名称	高真空隔膜阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 口径:DN10-50mm
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

GM高真空隔膜阀用于接通或切断真空(压力)系统管路中的介质流。应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。

GM高真空隔膜阀技术参数：

- (1)、产品型号：GM
- (2)、适用范围： $0.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$
- (3)、产品别名：法兰高真空隔膜阀
- (4)、连接形式：法兰、焊接
- (5)、公称通径：10-50 mm
- (6)、适用介质：乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域
- (7)、适用温度：-25 ~ +80
- (8)、主体材质：不锈钢
- (9)、主要零件材料： 、阀体、阀板、阀杆：不锈钢 、隔膜：硅橡胶、氟橡胶

GM高真空隔膜阀主要参数性能：

阀门漏率：Valve Leak Rate

1.3×10^{-4} Pa.L/S.

适用温度 : Applicable Temperature

-25 ~ +80 (丁腈橡胶) -30 ~ +150 (氟橡胶)

适用范围 : Applicability

连接型式 Loose Flange

使用压力范围(Pa)

活套法兰(GB6070、JB919)

$0.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

焊接法兰(GB6070、JB919)

$1.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

快卸法兰(GB4982)

$0.1 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

螺纹连接 Threaded Connection

$1.6 \times 10^6 \sim 1.3 \times 10^{-4}$

GM高真空隔膜阀主要外形及连接尺寸(mm) :

· 活套法兰连接(GB6070)(图一)

型号

DN

Do

D

n- c

W

H/H1

L

GM-10

10

40

55

4- 6.6

65

89/99

75

GM-16

16

45

60

4- 6.6

80

89/99

108

GM-20

20

50

65

4- 6.6

80

91/102

118

GM-25

25

55

70

4- 6.6

80

110/123

120

GM-32

32

70

90

4- 9

80

129/138

146

GM-40

40

80

100

4- 9

120

139/159

150

GM-50

50

90

110

4- 9

120

159/186

180

· 快卸法兰连接(GB4982)(图二)

型号

DN

D1

D

W

H/H1

L

GM-10

10

12.2

30

65

89/99

75

GM-16

16

17.2

30

80

89/99

108

GM-20

20

26.2

40

80

91/102

118

GM-25

25

26.2

40

80

110/123

120

GM-32

32

34.2

55

80

129/138

146

GM-40

40

41.2

55

120

139/159

150

GM-50

50

52.2

75

120

159/186

180

· I型焊接管连接(图三)

型号

DN

D

W

H/H1

L

GM-10

10

17

65

89/99

75

GM-25

25

32

80

110/123

120

GM-40

40

45

120

139/159

150

GM-50

50

57

120

159/186

180

II型焊接管连接(图四)

型号

DN

D

W

H/H1

L

GM-10

10

17

65

89/99

75

GM-25

25

32

80

110/123

120

GM-40

40

45

120

139/159

150

GM-50

50

57

120

159/186

180