

# UPVC塑料隔膜阀

产品名称	UPVC塑料隔膜阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	115.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:G41F-10S
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

G41F-10S塑料隔膜阀适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节，根据材质不同使用温度-14 ~ 100、-40 ~ 140。过流部件彩RPP或PVDF注塑件组装而成，耐腐蚀性能优良，操作方便，体轻量，能代替不锈钢阀门。密封件膜片采用F46或PFA制造，耐折次数 1200次，耐腐蚀性能与F4相当。采用螺杆升降结构，启闭力矩大，平稳性好。

G41F-10S塑料隔膜阀的安装与使用：

- 1.两端法兰与管路连接时，要均匀拧紧螺栓，防止法兰变形，造成泄漏。
- 2.顺时针方向旋手柄为关闭，反之开启。
- 3.根据指示器位置可判断开启程度。

G41F-10S塑料隔膜阀的特点如下：

最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏

- 1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。
- 2、受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。
- 3、隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种;连接形式通常为法兰连接;按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。
- 4.一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用

