

衬氟隔膜阀价格

产品名称	衬氟隔膜阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	160.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:G41F46-10C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

G41F46衬氟隔膜阀基本系列为全衬里G41F46、EG41F46、型堰式和G45F46型直流式。复合隔膜阀将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开，并与之形成直流通道，使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质完全隔离，省去填料密封结构，介质的内漏和外漏可同时避免。表面均匀包覆一层FEP。阀体通道内表面光滑，流体阻力小，CV值高，流通能力强，扭矩适中，采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座，完全达到介质的零泄漏。

G41F46衬氟隔膜阀基本型号说明：

手动

G41F3

直流式

G45F3

G41F46

G45F46

气动

G641F3

电动

G941F3

G641F46

G941F46

G41F46衬氟隔膜阀主要零部件材料表：

序号

零件名称

灰铸铁

铸钢

不锈钢耐酸铸钢

超低不锈钢耐酸铸钢

Z

C

P

R

P

R

1

阀体/阀盖

HT250

WCB

CF8

CF8M

CF3

CF3M

2

阀瓣/阀杆

35

1cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

00cr18Ni10

00Cr17Ni14Mo2

3

衬里/阀座

PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)

4

隔膜

FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡胶)

5

支架

WCB

CF8

CF8

6

阀杆螺母

ZCuAl10Fe3

ZCuAl10Fe3

ZCuAl10Fe3

7

紧固螺栓

35

1Cr17Ni2

1Cr18Ni9Ti

8

螺母

45

0Cr18Ni9

0Cr18Ni9

9

手轮

WCB

WCB

WCB

G41F46衬氟隔膜阀主要外型和连接尺寸：

公称通径

标准值

参考值

DN(mm)

NPS(inch)

L

D

D1

D2

f

b

Z- d

d0

H

H1

WT(kg)

PN0.6MPa / PN1.0MPa

15

1/2

125

95

65

45

2

14

4- 14

100

105

110

3.5

20

3/4

135

105

75

55

2

16

4- 14

100

115

125

4

25

1

145

115

85

65

2

16

4- 14

120

120

135

5.5

32

11/4

160

135

100

78

2

18

4- 18

120

125

150

8

40

11/2

180

145

110

85

3

18

4- 18

140

135

175

11

50

2

210

160

125

100

3

20

4- 18

140

155

195

14

65

21/2

250

180

145

120

3

20

4- 18

200

170

200

23

80

3

300

195

160

135

3

22

4- 18

200

200

255

29

100

4

350

215

180

155

3

22

8- 18

280

270

325

46

125

5

400

245

210

185

3

24

8- 18

320

335

405

70

150

6

460

280

240

210

3

24

8- 23

320

370

450

95

200

8

570

335

295

265

3

26

8- 23

400

480

600

170

250

10

680

390

350

320

3

28

12- 23

500

545

620

270

300

12

790

435

395

362

4

24

12- 23

500

585

680

320

PN1.6MPa

15

1/2

130

95

65

45

2

14

4- 14

120

110

115

4

20

3/4

150

105

75

55

2

16

4- 14

120

120

130

5

25

1

160

115

85

65

2

16

4- 14

140

125

140

6

32

11/4

180

135

100

78

2

18

4- 18

140

130

155

9

40

11/2

200

145

110

85

3

18

4- 18

160

140

180

12

50

2

230

160

125

100

3

20

4- 18

160

160

200

15

65

21/2

290

180

145

120

3

20

4- 18

200

175

205

24

80

3

310

195

160

135

3

22

8- 18

200

205

260

30

100

4

350

215

180

155

3

24

8- 18

280

275

330

48

125

5

400

245

210

185

3

26

8- 18

320

340

410

75

150

6

480

280

240

210

3

28

8- 23

320

375

460

105

200

8

600

335

295

265

3

30

12- 23

400

485

605

182

250

10

730

405

355

320

3

32

12- 25

500

550

625

295

300

12

850

460

410

375

4

34

12- 25

500

590

685

345