

界面张力测定仪

产品名称	界面张力测定仪
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

产品简介

执行标准GB/T6541-86。采用圆环法在非平衡的条件下，测量各种液体表面张力及矿物油与水的界面张力。可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、交通、商检及科研等部门。

功能特点

v 采用高速CPU与高精度AD，硬件电路设计独特，具有高可靠性与高测量精度，可同时存储100个实验数据；

v LCD显示屏；

v 全中文操作界面，显示直观；

v 采用 $\pm 5\text{ppm}$ 高精度时钟，内置电池保证外部掉电数据保存5~8年；

v 外置热敏打印机可选择；

v 不同铂环的自动调零校正；

技术参数

显示方式	LCD显示屏	供电电源	AC (220 \pm 22) V (50 \pm 5) Hz
测定范围	2 ~ 100mN/m	环境温度	室温 ~ 45
分辨率	0.1mN/m	环境湿度	85%RH
精确度	0.1mN/m	外形尺寸	200 \times 330 \times 380 (mm)
功率	100W	仪器重量	10kg

标准配置

主机：1台 铂金环：1个 张力杯：2个
标定砝码(2克)：1个

挂件：1套 电源线：1条 说明书：1本 合格证：
1份