

电动衬胶隔膜阀

产品名称	电动衬胶隔膜阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:G941J-10
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

G941J电动衬胶隔膜阀适用于非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。适用温度： 85 、 100 、 120 、 150 （按照衬里和隔膜材）。

G941J电动衬胶隔膜阀主要性能参数：

型号

公称压力Mpa

实验压力（ Mpa ）

工作压力（ Mpa ）

适用温度

适用介质

阀体强度

密封面

G941WJ

0.6

0.9

0.66

0.6

0.4

0.25

小于等于80摄氏度

一般腐蚀性介质

G941WJ

1.0

1.5

1.1

1.0

G941J电动衬胶隔膜阀主要外形及连接尺寸：

型号

公称尺寸

DN (mm

外形及连接尺寸mm

L

D1

D

Do

Z- d

H

H1

G941J-6

25

145

85

115

120

4-14

121

135

32

160

100

135

120

4-18

132

150

40

180

110

145

140

4-18

156

176

50

210

125

160

140

4-18

169

195

65

250

145

180

200

4-18

202

236

80

300

160

195

200

4-18

216

256

100

350

180

215

280

4-18

270

322

125

400

210

245

320

8-18

338

406

150

460

240

280

320

8-18

384

464

200

570

295

335

400

8-23

518

638

250

680

350

390

500

8-23

598

734

300

790

400

440

560

12-23

698

778

350

900

460

500

560

12-23

723

883

400

1000

515

565

640

16-23

868

1078

G941J-10

25

145

85

115

120

16-25

121

135

32

160

100

135

120

4-14

132

150

40

180

110

145

140

4-18

156

176

50

210

125

160

140

4-18

169

195

65

250

145

180

200

4-18

202

236

80

300

160

195

200

4-18

216

256

100

350

180

215

280

8-18

270

322

125

400

210

245

320

8-18

338

406

150

460

240

280

320

8-23

384

464