

# 毛驴测孕仪 牛马驴用B超机

产品名称	毛驴测孕仪 牛马驴用B超机
公司名称	郑州恒锦莱科技有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	主机尺寸:206 × 120 × 35 mm 显示屏幕:8.0英寸高分辨率 图像帧频数:60帧/秒
公司地址	郑州市金水区文博东路东、东风路南11幢28层2803号
联系电话	15937117016

## 产品详情

毛驴测孕仪 牛马驴用B超机，毛驴做妊娠检测一般都是在直肠中检测的，但有些驴的品种体型较小，属于迷你驴的可以在妊娠后某个时间段内做腹部超声检测。在做妊娠检测之前需要将其做好保定工作，检测过程中对迷你驴要有耐心，不要推搡驴。

在对驴做妊娠检测时，大约90%的胎儿胎动始终可见。如果在最初的外观之后再留出几分钟，通常可以看到胎动以抽搐或抽搐为特征。这种运动与消化器官内容物的运动有很大不同。如果有疑问，胎儿心跳的发现使鉴别诊断成为最终结果。在怀孕的最后三个月，胎儿心跳通常出现在脐部附近的腹腹。

BXL-V50

### 1.1 技术参数

- 1.整机防水、防尘，防水级别IP56；结实耐用
- 2.左右两侧按键（方便左右手操作）
- 3.一次充电工作6.5个小时以上
- 4.显示屏：8.0英寸高分辨率、高清晰液晶显示屏；
- 5.测背膘眼肌眼肌、自动背膘厚度测量、瘦肉率测量功能

- 6.探头升级，无附属物
- 7.专业定制遮阳板，可伸缩调节，适合室外使用，人性化设计。
- 8.一键息屏保护功能（可选）
- 9.采用嵌入式硬件控制系统。
- 10.防水式30芯探头接口，可适配更换多种类型探头。
- 11.图像显示模式：B、2B、4B、B/M、M等多种显示模式。
- 12.动态调节：0-135dB可调；帧相关：0-15可调；后处理：0-7可调；边缘增强：0-3可调
- 13.焦点：直肠探头4段可调，大凸探头14段可调。
- 14.直肠探头最大深度 173mm，大凸探头最大深度 270mm
- 15.伪彩：多种伪彩处理
- 16.图像具有上下、左右翻转等功能
- 17.储存：一键存储；并支持U盘存储预览等，左右两侧按键都有一键存储功能
- 18.多种快速测量功能，有常规测量（距离、面积、体积等测量）、产科测量、心脏测量等多种测量功能
- 19.网格设置快速测量功能，11种网格快速测量显示。
- 20.体位标记：肉牛、奶牛、水牛、山羊、绵羊、羊驼、猪、猫、犬等，不少于45种动物体位标记可选
- 21.灰阶：256
- 22.通道数：16
- 23.视频充电接口一体，八芯的防水接口。
- 24.主机额定输入：DC14V 3.0A；15. 适配器输出：DC14.0V 3.0A；
- 25.电源：100-240V ~ 1.2-0.6A 频率：50-60Hz；
- 27.重量：整机重量1.2KG
- 28.图像帧频数：60帧/秒
- 29.图像U盘/TF卡存储、浏览功能；主机内存 8G
- 30.多种系统预设功能
- 31.主机尺寸：约206 × 120 × 35 mm (长 × 宽 × 高)；
- 32.软件版本：动物超声B5.5

## 1.2 主要功能

1. 系统设置功能；
2. 模式转换功能；
3. 近场、远场、总增益、动态范围可调功能；
4. 变频功能；
5. 帧相关功能；
6. 图像后处理功能；
7. 图像边缘增强功能；
8. 彩色功能；
9. 亮度调节功能；
10. 深度调节功能；
11. 图像冻结/解冻功能；
12. 图像旋转功能；
13. 体标标记功能；
14. 距离、周长、面积、体积、心率、周期测量功能；
15. 背膘厚度、眼肌厚度、瘦肉率测量功能；
16. 自动测量背膘功能；
17. 快速测量背膘功能；
18. 丰富的产科软件包，包含8种动物几十种产科表，能够自动计算孕周和预产期；
19. 常规心脏测量功能；
20. 图像U盘/TF卡存储、浏览功能；
21. 单点、多点组合聚焦功能；
22. 节能保护功能；
23. 文本注释功能；
24. 图像电影回放功能；

- 25. 制式转换功能；
- 26. TV/VGA输出功能；
- 27. 网格设置功能。

标配:

主机一台

电源适配器一个

遮阳罩一个

学习优盘一个

跨带一个

探头一支

可选探头:

3.5MHz 大凸凸阵探头

6.5MHz 线阵大动物直肠探头

6.5MHz 羊/羊驼直肠线阵探头

由于迷你毛驴相比普通毛驴的尺寸小很多，无法像检测普通毛驴那样将手和手臂完全引入直肠做B超检测，测迷你毛驴直肠检测需要用到专用的超声探头。首先使用戴手套和润滑的手用三根手指排空肛门内的粪便，然后将耦合剂涂抹在探头上面，这样有助于将探头安全地引入适当的检查位置，并在探头和直肠壁之间提供良好的接触，以改善邻近子宫和卵巢的成像。