

厂家供应高效反渗透阻垢剂MKS0100

产品名称	厂家供应高效反渗透阻垢剂MKS0100
公司名称	山东迈克水处理科技有限公司
价格	14000.00/吨
规格参数	MKS:MKS MKS0100:MKS0100 山东:山东.济南
公司地址	济南市市中区顺河东街66号3-1-2903室
联系电话	0531-86413387 18354171576

产品详情

MKS系列

MKS0100阻垢剂

产品特点：1、与所有絮凝剂兼容；2、有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢碳酸钙的LSI高达+3.0尚不致结垢；4、适用于所有主要反渗透膜；5、分散阻塞微粒来维持反渗透膜表面干净；6、进水的pH范围从5-9仍属有效范围内；7、可直接添加或稀释使用。MKS0100阻垢剂可用于控制膜分离系统结垢沉淀及减少微粒堵塞。产品特性 外观：清澈的琥珀色液体 密度：1.1 ± 0.05 PH(5%)：2.5 ± 0.5 (5%) 熔点：<-15 ° C 流点：-12 ° C 粘度：179 mPas (20 ° C)

使用说明：MKS0100阻垢剂是高效能的液状阻垢/分散剂，用于控制膜分离系统中控制碳酸钙、硫酸盐及氧化铁沉淀所造成的结垢。使用此阻垢剂后可延长系统清洗周期，使膜寿命延长而降低成本。MKS0100阻垢剂已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。

投加要求：1、加药点：为了达到最大效能MKS0100阻垢剂最好在混合器或保安过滤器之前添加；2、请与我们联系，针对您特定系统条件来决定加药点及加药量，在某些系统中，特定的加药点及注入设备是必须的。

加药量：所需要的加药量需根据个别装置操作条件确定，要根据进水盐度、温度、回收率、反渗透膜种类等条件而计算出一个合适的加药量。MKS0100阻垢剂可以直接加入或稀释使用。稀释要使用RO产水或脱盐水，在常温下稀释倍数不超过10。稀释：最大稀释浓度与温度的关系如下：温度(摄氏度)
最大稀释浓度% <30 10%
30-35 25% >35 50%包装:

产品包装形式为25KG/塑桶及220KG/塑桶，贮存于室内阴凉处，贮存期为一年。

