

# 厂家供应 循环水阻垢剂MS-100缓蚀阻垢剂

产品名称	厂家供应 循环水阻垢剂MS-100缓蚀阻垢剂
公司名称	山东迈克水处理科技有限公司
价格	6300.00/吨
规格参数	MK:MK MS-100:MS-100 山东:济南
公司地址	济南市市中区顺河东街66号3-1-2903室
联系电话	0531-86413387 18354171576

## 产品详情

### 一、作用与用途

缓蚀阻垢剂MS-100由有机膦酸、聚羧酸、碳钢缓蚀剂及铜缓蚀剂复配而成，对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有很好的整合分散作用并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。缓蚀阻垢剂MS-100主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢，如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统，缓蚀阻垢剂MS-100缓蚀效果好、阻垢力强。

### 二、质量标准

项目	指标		
	A	B	C
唑类（以C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub> 计）%	--	1.0	3.0
膦酸盐（以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计）%	15	15	15
亚磷酸（以PO <sub>3</sub> <sup>3-</sup> 计）%	2.25	2.25	2.25
正磷酸（以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计）%	0.75	0.75	0.75
固体含量 %	25.0	25.0	25.0
密度20（g/cm <sup>3</sup> ）	1.15	1.15	1.15
pH(1%水溶液)	3.0 ± 1.5	3.0 ± 1.5	3.0 ± 1.5

### 三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂MS-100加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。加药浓度一般为20mg/L（以补充水量计）。

#### 四、包装与储存

缓蚀阻垢剂MS-100采用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。

#### 五、安全与防护

缓蚀阻垢剂MS-100为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后

用大量清水冲洗。