

G系列单螺杆泵

产品名称	G系列单螺杆泵
公司名称	浙江贝德泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇兴航一路17号3、4幢
联系电话	86 0570 3010999/3010555 15336738223

产品详情

1.产品概念

G系列单螺杆泵是一种内啮合的密闭式螺杆泵，属转子式容积泵。单螺杆泵输送介质时扰动小、泵压稳、吸入性能好，可以输送粘稠的非牛顿液体及含有机械杂质和固体颗粒的浓缩物，泵量调节性能好，效率高且区宽。

2.优点/特点

1.G系列单螺杆泵输送介质时扰动小、泵压稳、吸入性能好，可以输送粘稠的非牛顿液体及含有机械杂质和固体颗粒的浓缩物，泵量调节性能好，效率高且区宽。2.适用于输送介质温度-10 ~80（特殊泵可达150）、粘度20000~200000MPa.s的所有工业部门。3.可广泛用于泵油、污油、矿浆、泥浆、化工和化纤浆液、胶水、涂料、糖浆、果酱、化妆品以及浓缩污水等介质的输送。

3.工作条件

3G系列船用三螺杆泵用来输送温度 150、粘度3-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。适用压力范围：0.6-2.5Mpa;适用流量范围:0.6-123m³/h。

介质为直线连续输送、无搅拌、无脉动。

振动小，噪音低。压力高、效率高。

结构简单、拆装方便。

体积小，重量轻。

磨损轻微，寿命长。

5. 设备结构

一般采用机械密封。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

6. 产品用途

可广泛用于泵油、污油、矿浆、泥浆、化工和化纤浆液、胶水、涂料、糖浆、果酱、化妆品以及浓缩污水等介质的输送。