

气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀

产品名称	气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ673H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀产品特点：

- 1、本阀主要由阀体、阀盖、闸板、阀杆、密封圈、双层气缸及其活塞、活塞杆、隔板连同缓冲机构、手动机构、气动—手动转换装置和阀盖填料箱装置等部分组成。
- 2、上活塞行至行程上端可顶上上回讯器，使之发讯；下活塞行之行程下端可顶下下回讯器，使之发讯，以作为闸阀开闭信息在中央操作室的模拟仪表盘上进行显示。
- 3、手轮上部的外伸指示杆的上升和下降，标志着该阀的闸板是处于提升状态还是下降状态。闸阀关闭时，外伸指示杆位于*低位置；反之，闸阀全开时，外伸指示杆位于*高位置。此即为本阀启闭状态的现场指示。
- 4、气缸盖上部装有气动CC手动转换装置。将转换手柄顺时针方向提转到A气动@定位孔定位，闸阀处于气动操作状态；反之，将转换手柄逆时针方向提转到A手动@定于孔处定位，闸阀即可进行手动操作。带锥齿轮的手柄转换方向相反。手动操作闸阀时，手轮旋向和普遍手动阀一样，即顺时针转为关，逆时针转为开。带锥齿轮转动的相反。

气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀产品零部件材料：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

闸板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀产品性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5XPN

密封试验 1.1XPN

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀产品外形及结构尺寸：

MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M

0.6 50 50 90 110 335 4-M12 1.0 250 70 320 350 900 12-M20

65 50 110 130 363 4-M12 300 80 368 400 1120 12-M20

80 50 125 150 395 4-M16 350 90 428 460 1260 16-M20

100 50 145 170 465 4-M16 400 100 482 515 1450 16-M22

125 50 175 200 530 8-M16 450 120 532 565 1600 20-M22

150 60 200 225 630 8-M16 500 130 585 620 1800 20-M22

200 60 255 280 750 8-M16 600 140 685 725 2300 20-M27