

# 密封条防霉剂+橡胶制品防霉剂+防霉菌剂

产品名称	密封条防霉剂+橡胶制品防霉剂+防霉菌剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:JL-1063 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

## 产品详情

### 密封条防霉剂+橡胶制品防霉剂+防霉菌剂

佛山市丽源化工有限公司为国内较早生产抗菌防霉材料的生产企业，从事该行业已有很多年，可为客户全面解决抗菌、防霉、防腐及防藻问题。现有多种型号、适用于不同场合的防霉剂、抗菌剂、防腐剂供选择。

JL-1063型防霉剂是一种强抗霉菌作用的密封条防霉剂，具有安全、高效、广谱抗菌防霉，外观为白色超细粉末，主要适用于橡胶，PVC、PP、PE等塑料材料的防霉抗菌，也适用于发泡工艺。使用该防霉剂制得的橡胶制品符合国标各项标准，其防霉效果可达到0级(特级)防霉等级。

JL-1063型防霉剂能有效保护密封条霉菌侵蚀，抑制密封条在恶劣条件下异味的产生、防止密封条的霉变。延长密封条使用寿命。提高了密封条的档次，保证产品的质量。

已被广泛地应用于塑料、橡胶、树脂、海绵、涂料等行业。一般添加量5.0‰。

特点及作用：防霉性：对黑曲霉、黄曲霉、变色曲霉、木霉、球毛壳霉、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等绝大多数霉菌、细菌等有明显的抑杀效果。不产生耐药性，持效期长。

安全性：不含重金属，符合欧盟RoHS指令要求。无致畸变性，无致癌性。

急性经口毒性（老鼠）：LD50 > 10000mg/kg。

稳定性：对酸、弱碱溶液和紫外线稳定，分解温度大于350℃。不易燃，有阻燃性，pH适用范围介于3~9之间，产品与其他种类的添加剂的相容性很好，符合众多市场的市场技术规范。使用方法：将LY-2063型防霉剂按照3.0‰-5.0‰的比例与塑料及其他添加剂混合塑化后挤压、注塑成型即可。

注意事项：生产时一定要将防霉抗菌剂与原料充分混合，储存时注意防潮，避免阳光直晒。  
包装规格：25公斤/桶。储存于阴凉干燥处，有效保存期2年。

生产企业：佛山市丽源化工技有限公司 我公司可免费寄送样品,免费测试，指导生产工艺，