PCABSCX7240 CX7240

产品名称	PCABSCX7240 CX7240
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	30.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告 、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC/ABS(PC与ABS合金)/CX7240/沙伯基础（原GE）

用途： 电子电器

特性备注：Chlorine Free； 抗撞击性， 良好； 良好的流动性； 无溴； 阻燃性能

重要参数： 密度:1.19 g/cm3 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:180 断裂伸长率:100 % 弯曲强度:96 MPa 弯曲模量:2500 MPa 维卡软化点:110 °C 热变形温度:100 °C

PC+ABS 沙伯基础创新（原GE

PC/ABS C1110 高抗冲 延展性 注射成型 HB

PC/ABS） C1110HF 高抗冲 延展性 高流动 HB

PC/ABS C1200 高抗冲 高耐热 延展性 HB

PC/ABS C1200HF 高抗冲 高耐热 高流动 HB

PC/ABS C2800 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动薄壁用

PC/ABS C2950 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动

PC/ABS C2950HF 无卤阻燃V-0 高抗冲 高流动

PC/ABS C6200 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动

PC/ABS C6600 无卤阻燃V-0 抗水解 易流动

PC/ABS MC1300 电镀级 高抗冲 易流动

PC/ABS MC8002 高抗冲 延展性 低粘度

PC/ABS CX7240 高流动 延展性 低粘度

PC+ABS 德国拜耳

PC/ABS T-45 通用级 可电镀 热稳定

PC/ABS T-65 通用级 耐低温撞击 HB

PC/ABS T-85 通用级 高冲击 缺口冲击强度

PC/ABS FR2000 注射品级 无卤阻燃V-0 易流动

PC/ABS FR2010 注射品级 无卤阻燃V-0易流动

PC/ABS FR3030 挤出级 无卤阻燃V-0

PC/ABS FR3000 阻燃V-0 光稳定性 易流动

PC/ABS FR110 注射品级 无卤阻燃V-0 光稳定性良好

PC/ABS DP1-1805 德国拜耳食品级

PC/ABS FR3008 FR3009食食品德国拜耳食品级级PC/ABS- FR3008 FR3009 品级PC/ABS-FR3008 FR3009