

# 供应进口sup9弹簧钢带 全硬发蓝sup9锰钢带

产品名称	供应进口sup9弹簧钢带 全硬发蓝sup9锰钢带
公司名称	东莞市国钛金属材料有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	日立:规格 齐全 sup9:用途 广泛 日本:加工 标准
公司地址	东莞市长安镇沙头南区德隆路6巷6号
联系电话	0769 - 85098133 13416626061

## 产品详情

### SUP9弹簧钢

#### 基本信息

牌号：SUP9 材料名称：弹簧钢 标准：JIS G48001:2005

特性及适用范围：SUP9弹簧钢具有较高强度、塑性和韧性、淬透性较好、过热敏感性比锰钢低、脱碳倾向比硅锰钢小、回火脆性大。用于车辆、拖拉机工业上制作负荷较重、应力较大的板簧和直径较大的螺旋弹簧。

#### 化学成份:

碳 C : 0.52 ~ 0.60

硅 Si : 0.17 ~ 0.37

锰 Mn : 0.65 ~ 0.95

硫 S : 0.030

磷 P : 0.030

铬 Cr : 0.65 ~ 0.95

镍 Ni : 0.35

铜 Cu : 0.25

钒 V:0.10 ~ 0.20

力学性能:

抗拉强度 b (MPa) : 1225(125)

条件屈服强度 0.2 (MPa) : 1080(110)

伸长率 5 (%) : 9(供参考)

断面收缩率 (%) : 20

硬度 : 热轧、321HB;

冷拉+热处理、321HB

对应各国牌号:

对应美国牌号 : G51550

对应国产牌号 : 55CrMnA

对应德国牌号 : 55Cr3

对应英国牌号 : 525A58

对应法国牌号 : 55Cr3

公司弹簧钢库存产品尺寸与规格如下 :

现货:带钢、钢丝、中厚板、板材、元棒、方棒

弹簧钢丝 : 0.2 - 10.0mm

弹簧钢棒 : 2.0 - 150mm

钢带规格:厚度从0.05mm - 2.00mm 宽度5mm-1000mm

弹簧钢板/卷 : 厚度1.0 - 60.0mm 宽度 : 1260mm 长度 : 8000mm

钢带硬料厚度0.15mm - 2.00mm 宽度5mm - 600mm

为满足用户需求、公司加工中心可为用户提供以下服务：

- 1、硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理
- 2、可根据客户需求规格分条、裁剪