

在线溶解氧测量传感器

产品名称	在线溶解氧测量传感器
公司名称	武汉埃斯特测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉埃斯特测控技术有限公司
联系电话	027-61872207 13507111591

产品详情

型号

在线溶解氧测量传感器

Oxymax

COS 51D

Oxymax

COS 61(D)

Oxymax

COS 22(D)

测量范围

相应时间

极化时间

最低流速

材质

最大允许耐压

防护等级

正常操作温度

温度补偿

0.01...100mg/l

普通型分钟，

分钟

快速型分钟

分钟

t90: 30

t98:8 (20)

t90: 0.5

t98: 1.5 (21)

传感器杆与覆膜：

阴极：金

阳极参考电极：

银溴化银

POM

/

/

IP 68

< 60 分钟

-5...50

内置

10 bar

0...20 mg/l

t90:60秒

传感器杆：

不锈钢

荧光帽：

荧光层：硅树脂

316Ti

POM

IP 68

无

-5...60

内置

10 bar

...

...

0.001 10 mg/l

0.01 60 mg/l

t90<30

t90<60

秒

秒

传感器杆：

不锈钢

荧光层：硅树脂

316Ti

Titane, Alloy C22

IP 68

< 30 ,

< 90

分钟

分钟

-5...135

内置NTC 22 k

12 bar

0.02 m/s, 0.1 m/s

技术资料 TI 446C TI 413C TI 387C

配变送器 CM42 , CM44 CM44 COM223/253 , CM44

OxyMaxW

COS 41

0.05...20mg/l

3

90%(20)

9

99%(20)

分钟后达最终测量值

的 时

分钟后达最终测量值

的 时

< 60 分钟

0.5cm/s , 95%测量值显示

传感器本体 : ,

覆膜帽 :

POM

POM

10 bar

IP 68

-5...50

带NTC温度传感器0...50

TI 284C

COM223/253