

安庆高铁桥下浸塑金属网片厂家

产品名称	安庆高铁桥下浸塑金属网片厂家
公司名称	安平县恺嵘防护栅栏有限公司
价格	85.00/米
规格参数	品牌:恺嵘 规格:1.8x3米 产地:河北安平
公司地址	安平县敬思村村北
联系电话	0318-7980107 15333187150

产品详情

高速铁路防护栅栏上的刺丝滚笼也叫刀刺滚笼，由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定，支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，刺丝滚笼跨度仅设置于立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接，对于已安装金属网片的防护栅栏，刺丝滚网（笼）直接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝或刺丝连接卡扣固定于金属网横片各金属丝上，刺丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m，刺丝滚笼应进行热镀锌处理，镀锌量一般环境采用120g/m²,特殊环境采用270 g/m²

，纵向拉筋、冷拔钢丝、支架、抱箍、连接钢丝等均需要热镀锌，镀锌量270 g/m²，常用做高铁防护栅栏主要配套设施

铁路防护刺丝滚笼配件规格参数:立柱支架采用50*30mm 壁厚2mmQ235矩形钢管和宽50mm厚度4.5mm长度分别为246mm和428mm的两块Q235扁铁焊接制作，矩形钢管上部焊接挂钩采用长度30mm丝径5mm冷拔钢筋制作，加密支架采用同样与立柱支架的矩形钢管制作，表面进行热镀锌处理，镀锌量270g/m²，阶梯支架与立柱支架相应采用材料一致，只是高度为1005mm，普通立柱支架为730mm，一般3m间距中间按一处加密支架以增牢坚固性，铁路防护栅栏刺丝滚笼：纵向拉筋采用热镀锌刺丝，双拧编织工艺，刺线2.2mm、主线2.5mm，刺丝滚笼连接卡采用镀锌钢板冲压或Q235碳钢板冲压在进行镀锌，抱箍直径为8mm外形与水泥柱护栏相结合专门定做并配备螺母及防盗垫圈，表面处理为镀锌分别有柱帽处支架抱箍、中间立柱支架抱箍、加密支架抱箍等三种