

玻璃棉卷毡 玻璃棉板材 玻璃纤维

产品名称	玻璃棉卷毡 玻璃棉板材 玻璃纤维
公司名称	佛山市同创保温材料有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:河北 产品类别:玻璃棉
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 顺德区大良交警中队后
联系电话	86 0757 26988076 15918113536

产品详情

材质	玻璃纤维	产地	河北
产品类别	玻璃棉	产品种类	保温棉
导热系数(常温)	0.035	等级	A
规格	可以定做	品牌	华美
使用温度	350	芯材	玻璃纤维
形态	纤维状	形状	卷板
应用范围	保温隔热 吸音减震		

玻璃棉产品是以石英砂、长石、硅酸钠、硼酸等为主要原料，经高温熔化定型制造出各种形状规格的产品，可生产为玻璃棉毡，玻璃棉板，玻璃棉管，应用于彩钢房顶，风道、建筑吊顶，保温管道等。性能特点1、具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性，能有效地阻止冷凝，防止管道冻结。2、重量轻，吸声系数大，导热系数小，不燃且阻燃，化学稳定性好。3、成本较低，憎水性能好，富弹性，柔软度佳；既是常用的保温材料，又是常用的保冷材料；应用范围广，产品性能稳定。

1、玻璃棉板本品表面可包玻璃丝布，也可贴铝箔，具有容重小、吸声系数大、阻燃等特点，有极好的化学稳定性。(1)容重：3240-4864kg/m³ (2)规格：1220×2440mm(可协商订做) 1200×600mm(可协商订做) 厚度：30-80mm(可协商订做) (3)用途：空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热建筑物、屋顶保温、保冷、吸音材料娱乐场所剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理

2、玻璃棉管本品为玻璃棉施加树脂粘合剂、加温固化成管状的保温材料，表面可贴铝箔、玻璃丝布，具有防潮、防辐射等特点。(1)容重：5064-7690kg/m³ (2)规格：直径 15-1220mm(可协商订做) 厚度30-100mm(可协商订做) 长度1000mm(可协商订做) (3)用途：主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温保冷。

3、玻璃棉毡玻璃棉毡是一种经济轻型易于安装的隔声音、隔热材料，具有优良的吸、降噪及良好的回弹性，价格便宜，施工方便。主要用于：写字楼、酒店、娱乐场所、室内墙体屋面等，经及空调机房、冷库工程保温、保冷、隔音、隔热。(1)容重：16、24、32、40、48kg/m³ (2)规格：宽1200mm长10m-20m(可协商) 厚度25-100mm(可协商订做) (3)用途：用于防火、绝热、吸音的高层建筑，钢结构厂房，制冷、空调机房，车辆、船舶等保温保冷。