

# 深圳贝思特HRT3000-B电气火灾监控探测器

产品名称	深圳贝思特HRT3000-B电气火灾监控探测器
公司名称	深圳市贝思特电力电气有限公司
价格	385.00/只
规格参数	品牌:贝思特 型号:HRT3000-B 产品名称:电气火灾监控探测器
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼
联系电话	0755-33160486 13641496450

## 产品详情

HRT3000-B电气火灾监控探测器产品介绍HRT3000-B电气火灾监控探测器是集过电流、剩余电流、温度的检测、预警、报警、消防联动及通讯等多种功能于一体的电气防火设备，且具有智能化分析能力的新型防火设备。当供电设备发生电气事故时，探测控制器能发出报警声及时提醒工作人员检查故障，排除可能发生的电气隐患，防止事故发生。电气火灾监控系统的基本组成应包括：电气火灾监控主机+电气火灾监控探测器+温度探头。功能：过温度报警功能 剩余电流超标报警、脱扣功能 LED指示灯实时显示监控回路工作状态功能 具有开机自检、手动自检功能（检验探测器自身报警功能、剩余电流探头、温度探头是否正常） 声、光报警功能，可手动消音复位，也可在监控设备处消音 可设定温度报警值、剩余电流超标值 手动设置超标报警延迟时间，可有效防止误报警 支持软件在线升级 监控设备可远程设置探测器的所有参数，如：消音、实验、手动控制、复位、报警值等 在监控设备上可以显示探测器的工作状态、现场温度值、现场剩余电流值、配套探头类型等信息功能优点特性1.中文显示，独立或联动控制监测报警灯多种功能2.漏电，过载，缺相，过压，欠压保护，及声光语音报警3.温度火灾烟雾监控报警4.消防联动接口，接受消防系统指令控制脱扣（DC24V）5.一机能控制1-8路漏电模块6.漏电动作值可设定选择7.总线RS485通讯组网向上微机发送报警故障地址技术参数电源：175V AC.~ 250V AC.50 HZ功率：3W安装形式：面板嵌入式输入方式：轻触键盘输入通信方式：二总线通信，通信距离 200米工作温度：-10 ~ 65 工作湿度：25% RH~ 70% RH大气压力：86kpa ~ 106 kpa探测器与探头通信距离：20米探测器外形尺寸：160x75x80(长x进深x高 单位：mm)探测器开孔尺寸：152 x76（长x宽 单位：mm）剩余电流报警设定范围：20mA ~ 1600 mA应用场所大型工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐场所等线路复杂的场所。产品示意图：

深圳贝思特专业生产HRT3000-B电气火灾监控探测器！