

玻璃棉保温棉 玻璃纤维 河北

产品名称	玻璃棉保温棉 玻璃纤维 河北
公司名称	佛山市同创保温材料有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:河北 产品类别:玻璃纤维棉
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 顺德区大良交警中队后
联系电话	86 0757 26988076 15918113536

产品详情

材质	玻璃纤维	产地	河北
产品类别	玻璃纤维棉	产品种类	保温棉
导热系数 (常温)	0.035	等级	A
规格	可以定做	品牌	神州
使用温度	600	芯材	玻璃纤维
形态	纤维状	形状	卷板
应用范围	JG149-2003		

贴面名称		国产夹筋铝箔贴面	国产阻燃夹筋铝箔贴面	国产聚丙烯塑料贴面
贴面编号		sgi-f100	sgi-f150	sgi-15
外观		银色	银色	半光泽白色
结构		4层复合结构	4层复合结构	4层复合结构
		· 铝箔面层	· 铝箔面层	· 聚丙烯面层
		· 粘结剂层	· 粘结剂层	· 粘结剂层
		· 三向纤维层	· 三向纤维层	· 三向纤维层
		· 牛皮纸层	· 牛皮纸层	· 牛皮纸层
物理性能:	测试方法			
面密度	称量	80g/m ²	88g/m ²	105g/m ²
厚度	千分尺			
水汽渗透	astm e96 a过程	3.5ng/n.s	1.15ng/n.s	5.75ng/n.s
顶破强度	astm d774	30n/m ²	30n/m ²	40n/m ²
纵向抗拉强度	astm c1136	4.2kn/m	4.0kn/m	5.4kn/m
横向抗张强度	astm c1136	2.0kn/m	2.0kn/m	2.4kn/m

耐老化性	30天49 95%相对湿度												
抗低温	astm d1790 - 40 ,4小时	无分层现象			无分层现象								
抗高温	astm d1790 116 ,4小时	无分层现象			无分层现象								
抗霉性	astm c665												
耐渗水性	23 24小时												
反光性	astmc523	反光			反光								
防火性能	ul723												
	astm e84												
应用场合		尚好	好	很好	尚好	好	很好	尚好	好	很好			
仓库													
工业建筑													
商业大楼													
零售商店													
运动场所													

贴面名称		进口聚丙烯塑料贴面	进口特强防潮贴面
贴面编号		sgi-28	sgi-88
外观		半光泽白色	半光泽白色
结构		4层复合结构	4层复合结构
		· 聚丙烯面层	· 白色金属化聚丙烯膜贴层
		· 粘结剂层	· 阻燃性粘结剂层
		· 三向纤维层	· 三向纤维层
		· 牛皮纸层	· 牛皮纸层
物理性能:	测试方法		
面密度	称量	83g/m ²	122g/m ²
厚度	千分尺	203micron	250micron
水汽渗透	astm e96 a过程	5.17ng/n.s	1.15ng/n.s
顶破强度	astm d774	40n/m ²	50n/m ²
纵向抗拉强度	astm c1136	7.0kn/m	10.8kn/m
横向抗张强度	astm c1136	5.3kn/m	9.0kn/m
耐老化性	30天49 95%相对湿度	无腐蚀 不分层	无腐蚀 不分层
抗低温	astm d1790 40 ,4小时	保持柔软 无分层现象	保持柔软 无分层现象
抗高温	astm d1790 116 ,4小时	保持柔软 无分层现象	保持柔软 无分层现象

抗霉性	astm c665	不生长	不生长
耐渗水性	23 24小时	无分层现象	无分层现象