

透水砖制作树脂胶卵石胶粘石路面胶粘涂利H705

产品名称	透水砖制作树脂胶卵石胶粘石路面胶粘涂利H705
公司名称	东莞市进源新材料有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	品牌:粘涂利H705 用途:透水砖制作, 卵石铺路胶 颜色:透明
公司地址	东莞市黄江镇袁屋围村永兴街6号一楼
联系电话	0769-83660289 18122866859

产品详情

在我们的日常生活中,经常看到一些园林景观,别墅花园内有好看的卵石路,彩石铺成各种形状,我们很好奇它是怎么做成的呢,其实不难,用上我们的彩石卵石小碎石骨料配上我们的环氧树脂胶,便可做成。

彩石环氧通体透水砖:材质骨料为天然彩石与环氧树脂胶合,经过混合搅拌,此产品可预制,还可以现场浇制,并可拼出各种艺术图形和色彩线条,给人们一种赏心悦目的感受。主要用于园林景观工程和高档别墅小区。

产品型号:粘涂利H705

产品名称:透水胶粘石树脂胶

【物理性能】

型号	H705A	H705B
颜色	透明液体	透明液体
粘度25	2000—4000cps	100cps
比重25	1.15	0.96

【使用方法】

- 1、混合比: A : B=100 : 33 (重量比)
- 2、硬化条件: 25 × 8H-10H或50 × 1.5H (2g)
- 3、可使用时间: 25 × 40min (100g)

- 1.工作环境:盛胶容器请保持清洁,A、B组份严格按重量比配比,准确称量,沿容器内壁顺时针充分搅拌均匀后静置3-5分钟后使用。
- 2.根据可操作时间及用量调配胶量,避免浪费.当气温低于15℃时,请先将A胶预热至30℃后再进行调胶,易于操作(气温低时A胶会变稠);使用后必需密封桶盖,避免因吸潮而造成产品报废。
- 3.当相对湿度大于85%时,固化物表面容易吸收空气中水份,形成一层白雾状,因此当相对湿度大于85%时,不适合做常温固化,建议使用加温固化。