

WS-G-20W地标激光灯-激光地标-激光灯厂家

产品名称	WS-G-20W地标激光灯-激光地标-激光灯厂家
公司名称	西安万圣光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:万圣光电 型号:WS-G-20W 产地:西安
公司地址	西安经济技术开发区文景路220号一方.中港国际B座12405室
联系电话	13572400473 13572400473

产品详情

万圣激光地标系统表演，城市景观之点睛，景区之名片

20W地标激光灯概况

高功率激光空中扫描系统，集激光应用技术、计算机图像处理技术和超高速振镜控制技术于一体，将纯正、炫丽的绿激光在城市上空变幻出动态的线、面、旋转体及任意编辑的图形、文字。静，如定海神针；动，则流光溢彩，视觉效果强劲、震撼，具有风范，是都市标志性建筑、景区的点睛之“笔”，也是广告宣传、大型舞台晚会及城市亮化工程中高品位的象征。

户外地标激光灯产品优点

本产品具有良好的光束效果，使用寿命长，观察效果佳

有断电保护系统装置，防水，防尘，恒温，良好的封闭系统

控制方便，可以远程控制设备的开启和关闭

系统内气压自动调节，保证系统正常需要的湿度及温度

精密合理的结构设计，采用优的材料生产。

观赏距离远，20瓦以上功率，单光束远可达3公里以外

本产品使用于标志性建筑，旅游景点，大型主题公园等户外场所。

20W 地标激光灯技术升级介绍

机身内置FB4控制系统，取代了传统的软件控制等繁琐设置，一个按钮可以随意调节区域大小，高低左右，亮度等软件上所有的功能。

旋转头部分采用美国研发专用控制芯片-
有独立的控制面板，用户可自己操作和控制旋转头的动作和旋转角度，不用软件刷参数。

机身采用高强度不锈钢机壳，安全防雨指数达到IP65以上，无需做额外的防雨防尘措施。

程序的编辑支持穿山甲多个软件，quick-show 和beyond
都可以导出可供FB4自动识别播放的程序。

内置恒温系统，根据季节温度的变换，自动调节机身内部温度，大大提高激光器的使用寿命。

20W单绿地标激光表演系统配置清单

系统构成	说明	产地	单位	数量
光源系统	美国恩奈半导体泵浦激光器，20W绿管	中国长春光机所	台	1
光学系统	20W绿色激光器电源	中国长春光机所	台	1
	20W G 激光表演系统专用光学系统	中国	套	1
机械旋转系统	旋转表演系统，光学转台，360°全方位旋转	进口	套	1
扫描系统	进口高速振镜扫描系统（希腊）	美国	套	1
软件控制系统	美国Pangolin控制软件	中国	套	1
CB-01	国际激光表演协会标准DB-25电源线	中国	条	1

20W地标激光灯表演系统技术规格

激光功率	20W
激光波长	532nm
重复频率	10KHz
光束直径	30mm- 60mm
脉宽	< 100ns
光束质量	M2 < 10
发散度	0.8mrad
激光射程	3KM
控制方式	手动、自动、远程
冷却方式	风冷
工作环境温度	-20 ~40
湿度	70%
整机耗电功率	500W
输入电流	25A

本公司地标激光灯有三种机型可供客户选择，一种是普通机型激光灯，不能够360°全方位旋转，需要额外做户外防雨措施（价格相对较低）一种是云台机型，一种是户外摇头机型（此机型深受广大客户朋友

们的喜爱，户外防护等级IP67)