

沥青专用旋塞阀BX43W、BX44W

产品名称	沥青专用旋塞阀BX43W、BX44W
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	140.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 口径:DN15-200
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

BX43W、BX44W沥青专用旋塞阀适用于经常操作，启闭迅速、轻便。流体阻力小。结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。密封性能好。不受安装方向的限制，介质的流向可任意。无振动，噪声小。

BX43W、BX44W沥青专用旋塞阀概述：

本页产品展示：沥青专用旋塞阀：沥青保温专用阀

展示产品型号：BX43W-1.6C/BX44W-1.6C

管道连接方式：法兰连接

适用介质范围：沥青及厚质油类

公称压力范围：1.6Mpa/16公斤

BX43W、BX44W沥青专用阀主要性能规范：

型号

公称压力PN（MPa）

试验压力PS（MPa）

适用介质

工作温度（ ）

壳体

密封

BX43W-1.6C

1.6

2.0

1.6

沥青及厚质油类

425

BX44W-1.6C

1.6

2.0

1.6

BX43W、BX44W沥青专用旋塞阀主要外形及连接尺寸：

公称通径 DN (mm)

L

D

D1

D2

b

F

n- d

H

S

50

二通

250

160

125

100

18

3

4- 18

250

30 × 30

三通

250

160

125

100

18

3

4- 18

65

二通

300

180

145

120

20

3

4- 18

280

40 × 40

三通

300

180

145

120

20

3

4- 18

80

二通

300

195

160

135

20

3

8- 18

320

45 × 45

三通

300

195

160

135

20

3

8- 18

100

三通

325

215

180

155

22

3

8- 18

350

52 × 52

三通

325

215

180

155

22

3

8- 18

125

三通

350

245

210

185

22

3

8- 18

405

62 × 62

三通

350

245

210

185

22

3

8- 18

150

二通

400

280

240

210

24

3

8- 23

-

68 × 68

三通

400

280

240

210

24

3

8- 23

200

二通

450

335

295

265

26

3

12- 23

-

75 × 75

三通

450

335

295

265

26

3

12- 23