

# 精密平板裁切机

产品名称	精密平板裁切机
公司名称	深圳市铭智机电自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	铭智:铭智 MZP-A600B:MZP-A600B 广东省深圳:广东省深圳
公司地址	中国广东深圳市宝安区松岗镇红星村南岸新区一巷7号
联系电话	86-755-33259293 13923788823

## 产品详情

### 一、特点

- 1、采用日本三菱可编程控制器（PLC）控制，精确度高，运算速快，坚固耐用；
- 2、进口7寸触摸屏，操作方便，功能齐全，显示直观，性能卓越，大屏操作准确无误；
- 3、配有单段，多段，XY裁切功能，XY多段功能，并配有100组模组存取数据，提高操作效率；
- 4、采用整体直线模组，配日本松下伺服电机，精度可达 $\pm 0.02\text{MM}$ ；
- 5、外部表面结构采用电镀处理，易清洁，防生锈；
- 6、主动力匹配蜗轮减速机，动力强劲，运动平稳；
- 7、采用进口薄刀片，锋利，平整，耐用性好；
- 8、主电机采用台湾东元电机，噪音低，发热低，使用寿命长；
- 9、按钮全部采用进口日本和泉，质量稳定，外观大方，按压舒适性好；
- 10、进料，出料口采用安全门装置，安全防护等级高，并设有报警功能；

- 11、本机配有两种行程限位功能；
- 12、本机可进行半断（胶断，底纸不断）全断（两种全断）自动切换；
- 13、本机配备定时自动加油系统，替代原始的手动加油，及时有效的保证设备导轨的润滑；
- 14、可安装刀模进行模切工作；
- 15、可选配自动夹板功能；

## 二、适用范围

硅胶，橡胶，EVA，铁氟龙，皮革，偏光片，OCA光学胶，PVC，PET，保护膜，导热胶，导电胶，导电膜，不干胶，绝缘材料，铜铝箔，双面胶带。

## 三、技术参数

- 1、裁切面积：600\*600MM
- 2、裁切厚度：20MM。
- 3、裁切精度：±0.05MM。
- 4、气压范围：0.4-0.7Mpa。
- 5、主机功率：2.2KW。
- 6、裁切速度：60-130次/分钟
- 7、外形尺寸：1600\*1120\*1360
- 8、输入电压：三相四线 AC380V 50HZ