

JL-21-A2 翻斗式雨量记录仪厂家

产品名称	JL-21-A2 翻斗式雨量记录仪厂家
公司名称	邯郸市清胜电子科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:清易 型号:JL-21-A2 产地:河北
公司地址	邯郸开发区世纪大街2号319房间
联系电话	13363098216

产品详情

JL-21-A2 翻斗式雨量记录仪 (ABS塑料) 厂家

技术参数：

承雨口径：200mm

测量范围：0 ~ 30mm/min

测量精度：±0.2mm

分辨率：0.2mm

误差：±2%

承水口径：200mm

记录间隔：30分 ~ 24小时

数据导出：USB接口，方便数据提出，上位机软件免费赠送

数据存储：100000条

最高耐压：30V

许可电流：5mA

输出信号：单簧管通断（内置滤波电路）

材 质：优质ABS

供电：两节七号干电池

工作温度：-40 --70 （不结冰状态）

JL-21-A2 翻斗式雨量记录仪（ABS塑料）厂家

功能及特点：

本机体积小，操作简单，性能可靠，记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。

记录雨量数据无法修改，能为水文测站、环保、农、林业等部门提供最原始的降雨量数据。

翻斗部件支承系统制造精良，摩阻力矩小，因而翻斗部件翻转灵敏，性能稳定，工作可靠。

仪器外壳用ABS工程塑料制成，不起锈，外观质量佳。

承雨口采用ABS工程塑料注塑而成，光洁度高，滞水产生的误差小。

底盘内部设有水平调节泡，可以辅助底角将设备调整到最佳水平度。

全程跟踪记录，记录时间长，集数据采集、记录于一体，具有断电后历史数据自动存储的保护功能。

软件功能强大，数据查看方便，随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中，并存储为EXCEL表格文件，生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理，方便研究及检查。

JL-21-A2 翻斗式雨量记录仪 (ABS塑料) 厂家

适用范围：

可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数；可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。