

## 供西宁消防排烟工程和青海消防工程详情

产品名称	供西宁消防排烟工程和青海消防工程详情
公司名称	青海佳赫通风设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西宁市城东区祁连路10号3号楼2单元2261号
联系电话	0971-8149731 15309782222

### 产品详情

青海佳赫通风设备制造：15309782222，18909713636，联系人：张经理。青海消防工程要根据自身的实际情况与场所的限制等问题，来选择改善风机的办法。西宁消防工程公司销售：青海消防排烟工程、西宁消防排烟系统工程、青海消防排风工程、西宁消防工程施工。青海消防工程隔板的外凸状况和风机的抽气效率有着直接的联系。西宁消防工程由于隔板的外凸将使得空气流场是极其不规则的，使得抽气效果不佳。青海消防工程的抽气效率还会收到外界等其他因素的影响，在稳定的空气流场里，能够很好的保持风机的抽气效率的稳定性。西宁消防工程适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。青海消防排烟工程能在280 高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100 条件下连续运行20小时/次不损坏，是消防设施。西宁消防排烟工程具有性能优良,耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。青海消防排烟工程能在300 高温条件下连续运行60分钟以上、100 温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于高级民用建筑,烘箱,地下车库,隧道等地合。西宁消防排烟工程性能优良：建立高于该标准的企业内控保证体系。青海消防排烟工程的性能表中列出的性能是高效率范围内的性能、按风量分为五个性能点，选用时按性能表为准。西宁消防排烟工程性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。