深圳坪山施工围挡 彩钢围挡 施工小队

产品名称	深圳坪山施工围挡 彩钢围挡 施工小队
公司名称	深圳市新利龙水泥制品有限公司
价格	458.00/米
规格参数	品牌:新利龙 产地:深圳 型号:xll001
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道上岭排工业区5栋二层
联系电话	0136-86889058 13686889058

产品详情

建筑施工现场彩色喷塑钢板围挡墙安装技术要求:

1、墙板:钢板厚度不得小于0.8mm,高度为2m,每块钢板的宽度为0.40m,墙板背面用Φ48×3.5mm钢管、专用卡扣等部件将9块钢板连结组合成一块整体墙板,墙板上下端沿口采用厚度3mm、断面宽36mm槽钢压条,将钢板依次滑入槽中,墙板与墙板之间应设置钢柱,上下槽钢压条与钢柱用螺栓连接,墙板侧边靠紧钢柱,且应在墙板下端沿口槽钢压条的每块钢板中间部位钻漏水孔。

2、钢柱:截面为100mm×100mm×3mm方管钢,高度为2.03m ,钢柱底板采用厚度不小于5mm、240mm×240mm钢板,在钢柱顶部下约0.6m处加设40mm×40mm×3mm角钢斜撑,斜撑与地面固定部位可采用与固定物体施焊、拉结等工艺形式固定牢固。钢柱底板四角与斜撑底部应采用膨胀螺栓与预埋混凝土柱基础连接固定,混凝土柱基础埋地深度不应小于0.4m。

3、墙体基础:围挡墙必须设置混凝土或砖混基础,基础高度不低于0.2m,宽度不小于0.24m,
混凝土或砖混基础砌筑砂浆必须满足规范要求,严禁使用粘土、杂土砌筑。