

多功能DN8320开关柜智能操控装置 深圳贝思特

产品名称	多功能DN8320开关柜智能操控装置 深圳贝思特
公司名称	深圳市贝思特电力电气有限公司
价格	950.00/只
规格参数	品牌:贝思特 型号:DN8320 产品名称:开关柜智能操控装置
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼
联系电话	0755-33160486 13641496450

产品详情

DN8320开关柜智能操控装置产品介绍深圳贝思特生产的DN8320开关柜智能操控装置具有动态模拟图+语音防误提示+智能显示温湿度控制+带电显示及闭锁功能+储能、未储能+RS485通讯接口+远方/就地+分合闸+储能+照明操作等多种功能。还具有电力综合参数测量功能，测量参数为：三相电压、三相电流、功率因数、有功功率计量、无功功率计量，使开关柜进一步智能化、网络化、数字化。适用于3-35kV户内开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。技术参数：1

工作电压：AC220V ± 10% 50Hz DC220V DC110V2

介质强度： AC2000V3 绝缘性能： 100M 4

电压回路功耗： 8VA5 抗电磁干扰功能：符合GB/T17626.8--1998标准6 抗震

性：10---55---10hz 2g 1min7 相对湿度： 95%RH8

环境温度：-20 ~ 65 9 湿度控制范围：0~100%RH10

温度控制范围：0--100 温湿度启控值用户可任意设置(40 时推出加热，50 时超温报警)11

湿度控制精度：±5.0%RH12 温度控制精度：±2 13

开关量输入端子和LED数码显示关联关系：动态配置14 通讯方式：RS485（选配）15

通讯协议：ModBus16 通讯波特率：1200、2400、4800、9600bps17

开孔尺寸：220×165mm18 体积：230*178*218mm安装方式：嵌入式使用方法1、

按端子的配线功能接好线并校对准确后通电。2、加热除湿功能实验只需对传感器哈气数显湿度值上升到启控值时对应加热指示灯亮负载启控。当启控时未接加热器断线报警灯亮则该功能正常。当要强制启控负载时可将手动按键按下加热指示灯亮负载启控。3、带电指示器的各个输入端分别接上对应的高压带电传感器某相高压试验时对应的带电指示灯亮闭锁有效闭锁输出触点断开高压断开后带电9

指示灯灭闭锁解除灯亮闭锁输出触点闭合。4、将各开关量输入端与公共端短路一下观察对应功能的指示是否正常发光或熄灭。行业资讯对历史数据进行分析可以得到，PMI

和工控市场规模增速的相关系数为0.64，PPI和工控市场规模增速的相关系数为0.75，由此可以得出PMI、PPI和工控增长存在较强的相关性和同步性。而对PMI、PPI的历史数据进行周期归纳，PPI和PMI具备三年的周期，尤其是

PPI，可以看到很清晰的三年周期。从这个角度来判断的话，工控行业此轮复苏有望持续到2019年三季度。多功能DN8320开关柜智能操控装置 深圳贝思特专业生产！