

pc阳光板|鹤壁采光板|河南荣锦采光瓦厂

产品名称	pc阳光板 鹤壁采光板 河南荣锦采光瓦厂
公司名称	河南荣锦玻璃钢制品有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:荣锦 型号:可定做 质保:十年
公司地址	开封市经济开发区民营工业园区
联系电话	18137107855

产品详情

1. 阳光板价格便宜，材质轻，抗冲击力大，温室大棚整体造价低，性价比更高。
2. 阳光板可卷状包装运输，节省了运费。
3. 阳光板单板面积大，可制成100m*2.1m每块（长100米×宽2.1米）。建造温室时安装简易，温室造价低。
4. 高质量PC阳光板使用寿命长, 在国外已有20年以上的温室仍在使用的记录。
5. 在摄氏-40 至+120 温度范围内pc板不会引起变形等品质劣化。
6. 国家标准GB50222—95确认，PC阳光板为难燃一级，即B1级。PC阳光板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，它不助长火势的蔓延。
7. 夏天保凉，冬天保温，PC阳光板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等

玻璃高4倍，PC阳光板的隔热至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

8.表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。

9.温度适应性：PC板在-100℃时不发生冷脆，在135℃时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。

10.耐候性：PC板可以在-40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

11.防结露：室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。

8年阳光板耐力板生产经验，拥有一大批专业技术人才，并且使用全新进口原料生产，真正含有50um防紫外线保护层，从根本上确保产品质量始终处于领先水平，以质量最优秀产品，最优惠价格最低成本，推动市场。

聚碳酸酯多层板和实心耐力板的质量之所以被广大的客户赞叹，不仅是因为它不仅外形美观大方，质量一流，而且极易与加工使用性能稳定。仅此两点就使它优越于许多传统的建筑材料，更不要说它那极强的功能性和智能化特性了，不仅实现了环境保护而且能节约能源。而这些特点正是制造商和使用者所期待的。

我们生产的阳光板上共挤了一层50微米厚的紫外线防护层，这一功能性防护层在生产板材过程中被均匀的共挤到板材的一侧或两侧表面上。只有这样才能保护阳光板免受外部紫外线影响，也只有少数拥有现代化的生产设备的制作商才能攻克这一难题，一些普通的阳光板制造商提供简单且廉价的产品，这直接导致缺少紫外线保护层的板材会在短时间内黄化并破损，迅速降低阳光板的性能，另外我们可将板材上有另一特殊物质，它具有较高的透光率和保温性，在炎热的夏天可以降低室内的温度。在寒冷的冬天，能够减少热量向外散发，从而保持温度并达到节能效果。对于私人的花房而言，您能拥有温馨、舒适的室内温度。

房屋与花园 在私人住宅和花园中，聚碳酸酯阳光板同样会为您的生活创造舒适与完美，更不用说它还具有保护作用，而且外形美观，具备现代高科技材料所应具有的全部优势。聚碳酸酯阳光板能够弯曲成您所需要的形状，并且易于安装，经久耐用。它不仅抗断裂、耐冲击，而且可以承受恶劣天气条件无论是高温还是低温，都没有问题。特殊的防雾滴板材品种具有防雾滴涂层，可以在一定条件下减少冷凝水的滴落。玻璃由于断裂或破碎而可能导致严重的人身伤害，与此相比，聚碳酸酯阳光板却是非常可靠的，因为它的断裂延伸率比玻璃高很多倍，因此特别适用于儿童近距离接触的场合。由于聚碳酸酯阳光板自身的重量非常轻，因此具备了富于创造性的潜力，而且可以装配在轻型结构上。此类应用之一便是游泳池屋顶，它的样式新潮并且越来越受到人们的青睐。有了这样的屋顶，游泳池就在很大程度上避免了污染。此外，用于加热池水的能源成本也得到大幅度节约，因此聚碳酸酯阳光板具有高效的保温隔热性能。 [河南阳光板厂家](#)|[河南阳光板价格](#)|[河南阳光板报价](#)|[河南车棚雨棚材料供应](#)