

四川市政隔音屏声屏障厂区室外隔音墙发电机组降噪消音屏

产品名称	四川市政隔音屏声屏障厂区室外隔音墙发电机组降噪消音屏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	198.00/平方米
规格参数	产品名称:市政隔音屏声屏障 产品功能:隔音降噪功能 产品材质:亚克力
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询

声屏障材料运用总的原则，降噪效果好，结构安全可靠，材料价格经济，安装成本低，经久耐用，使用寿命长等，具体情况说明如下：

- 1 隔声量大，平均隔声应不低于20dB
- 2 吸声系数高 平均吸声系数应不小于0.84
- 3 耐久性 产品应具有耐水性 耐热性 抗紫外线性。

声屏障隔音墙的制作工艺

- 1 科学选料 根据图纸对H型钢下料，从而确保精确度，
- 2 底板下料 有数控火焰切割完成，精度高。

3 地板的冲孔与焊接均经过严格的工序

4 防腐工程 通过热浸镀锌，喷塑进行防腐处理。

根据声屏障应用环境，声屏障分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障。

声屏障按材质分类又可以分为以下几类：金属声屏障（金属百叶、金属筛网孔）、混凝土声屏障（轻质混凝土、高强混凝土）、PC声屏障、玻璃钢声屏障等。宽2.7米宽pc钢化有机玻板

已在无锡正成生产，声屏障厂安装成功，大大改善视觉和降噪效果按不同的用途又可以分为这样几类：铁路声屏障、公路声屏障、城市景观声屏障、居民区降噪声屏障等。结构室外的声屏障一般采用砖或混凝土结构，室内的声屏障引用钢板、木板、石膏板和泡沫铝等结构。声屏障主要由钢结构立柱和吸隔声屏板两部分组成，立柱是声屏障的主要受力构件，它通过螺栓或焊接固定在道路防撞墙或轨道边的预埋钢板上；吸隔声板是主的隔声吸声构件，它通过高强弹簧卡子将其固定在H型立柱槽内，形成声屏障。声屏障的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。它外形美观大方，制作优良，运输、安装方便，造价低，使用寿命长，特别适用于高架高速道路和城市轻轨、地铁的防噪声使用，是现代化城市理想的隔声降噪设施。声屏障高度在1m—5m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A)(125Hz~40000Hz, 1/3倍频程)，高达20dB(A)。一般来讲，声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好。应用声屏障主要用于铁路和公路沿线，声屏障主要用于高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通市政设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响，也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。声屏分为纯隔声的反射型声屏障，和吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者是更为有效的隔声做出的。大多数的声屏障都选用吸声和隔声混合型的产品，该型产品的特点是对道路噪声的产生和传递特征有针对性的控制。