

XBD-LHY立式变流恒压消防泵

产品名称	XBD-LHY立式变流恒压消防泵
公司名称	浙江贝德泵业有限公司
价格	1230.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇兴航一路17号3、4幢
联系电话	86 0570 3010999/3010555 15336738223

产品详情

1.产品概述

XBD系列恒压消防专用泵，是我公司根据市场需求而研制开发的新产品。技术条件符合颁布的GB 6245-2006(消防泵)标准要求。并获得消防产品3CF认证证书。

2.优点/特点

(1) XBD系列恒压消防专用泵显著特点是流量—扬程曲线很平坦(在全流量范围内，扬程变化很小，特别是在笑流量是不超压)，具有切线泵的性能特点一样，符合消防现场的使用特点，解决了消防给水过程中流量变化时压力波动大的难题。但是于采用的是半开式叶轮，比采用开式叶轮泄漏量小，所以效率要比同性的切线消防泵要求3%左右。

3.工作条件:

- 1、消防恒压泵机组水平安置，在底座下地脚螺栓孔处用金属垫块垫平，拧上螺母，灌注水泥，将底座固定稳，防止底座三点接触不稳。
- 2、接上恒压消防泵的电机电源，电机转向应使泵按托架箭头向旋转从电机端看切线消防泵，其转向为顺时针方向。
- 3、消防恒压泵进出口接自来水,管径应与消防恒压泵进管直径相同,进出口管路都应有很好的对中性,长度合适,不能使切线消防泵受承受较大的外力。

5.结构要求

XBD系列恒压消防专用泵采用的是电机加长轴的结构，提高了泵机组的可靠性，运行平稳，噪声低。叶轮采用半开式叶轮，无口环，防止了锈蚀咬死的现象。叶轮采用铜、铝合金或不锈钢材质制造；轴采用不锈钢材质；泵机组配用机械密封。

6.产品用途

XBD系列恒压消防专用泵主要适用于工业与民用建筑消防系统（消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统）的给水，尤其适用于高层建筑分区消防给水系统。也可用于消防和生活（生产）共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。