

# 上海升力环保厂家直销排水网

产品名称	上海升力环保厂家直销排水网
公司名称	上海升力环保材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢2057室
联系电话	0551-67705758 17765119950

## 产品详情

### 三维复合排水网

#### 产品介绍：

HDPE复合排水网以高密度聚乙烯为原料，经特殊的挤出成型工艺加工而成，具有三层特殊结构，是一种新型的排水土工材料。在铁路、公路等交通基建中,工程的安全和使用寿命与自身的排水系统有着密不可分得关系，其中土工合成材料是排水系统中重要的组成部分。该产品具有排水性强、抗拉强度高、耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长的特点。

#### 复合排水网规格：

表观孔径0.18mm，渗透率0.2cm/sec，透水率0.26 Sec-1，刺破强度580N，梯形撕裂强度356 N。

#### 特点：

导水、排水能力强，能承受长期高压；抗拉强度和抗剪强度极高；其结构能够将土工织物嵌入网芯的机率减到低，保持长久稳定的导水率;抗压能力远大于普通排水网。

#### 三维复合排水网技术性能指标：

##### 序号 项目 单位 标准值

1200g 1400g 1600g 1800g 2000g

1 复合体单位面积质量 g/m<sup>2</sup> 1200 1400 1600 1800 2000

2 复合体厚度 mm 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

3 复合体纵向抗拉强度 kn/m 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0

4 复合体导水率 m <sup>2</sup> /s	1.2 × 10 <sup>-4</sup>	1.2 × 10 <sup>-4</sup>	1.2 × 10 <sup>-4</sup>	1.2 × 10 <sup>-4</sup>	1.2 × 10 <sup>-4</sup>
5 网芯与无纺布的剥离强度 kn/m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
6 网芯厚度 mm	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7 网芯的抗拉强度 kn/m	13.0	15.0	15.0	15.0	15.0
8 无纺布单位面积质量 g/m <sup>2</sup>	200	200	200	200	200
9 无纺布法向渗透系数 cm/s	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3