

上海升力环保厂家直销短丝土工布

产品名称	上海升力环保厂家直销短丝土工布
公司名称	上海升力环保材料有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢2057室
联系电话	0551-67705758 17765119950

产品详情

丙纶短纤针刺土工布

产品介绍：

高强丙纶短纤针刺土工布是以高强丙纶短纤维为主要原料，经开松、梳理、杂乱、铺网针刺以及喷洒拒水剂等工艺生产而成。

产品规格：

克重：100g/m² ~ 1500g/m²

长宽：50m × 6m（特殊要求可定做）

产品特点：

断裂强度及抗刺破强度等物理机械性能优势明显，高于常规产品的2~3倍。相同克重的产品比重低；具有良好的耐酸碱性和好的热熔粘合性，现场可加工性良好，适应各种工程条件的能力强。用于CRTS 型板式无砟轨道系统的组成部分可减小轨道系统与桥梁面间的相互作用。

应用范围：

高强丙纶短纤针刺土工布主要用于广泛应用于水电、公路、铁路、港口、机场、运动场馆、隧道、沿海滩涂、围垦、环保等领域，起到隔离，过滤、排水、加筋、防护、封闭等作用。

附技术性能指标：短丝土工布技术性能参数GB/T17638-2008

序号 规格

指标

项目 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 备注

1 单位面积质量偏差, % -8 -8 -8 -8 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6

2 厚度, mm 0.9 1.3 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 4.1 5.0

3 幅宽偏差, % -0.5

4 断裂强力, KN/m 2.5 4.5 6.5 8.0 9.5 11 12.5 14 16 19 25 纵横向

5 断裂伸长率, % 25~100

6 CBR顶破强力, kN 0.3 0.6 1.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.2 4

7 等效孔径O90 (O95) mm 0.07~0.2

8 垂直渗透系数, cm/s $K \times (10^{-1}-10^{-3})$ $K=1.0\sim 9.9$

9 撕破强力, kN 0.08 0.12 0.16 0.2 0.24 0.28 0.33 0.38 0.42 0.46 0.6 纵横向