

上海升力环保厂家直销复合土工膜

产品名称	上海升力环保厂家直销复合土工膜
公司名称	上海升力环保材料有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢2057室
联系电话	0551-67705758 17765119950

产品详情

复合土工膜

特点：

柔韧性好，除具有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用外，还具有封闭（防渗）功能。

用途作用：

广泛应用于水利堤坝，交通隧洞，筑路、机场、排水，房屋、环保等许多领域，在工程中主要起防渗、防护、加固等作用。

产品规格：

1. 一布一膜 基布：100-1000g/m² 膜厚：0.1-1.5mm
2. 两布一膜 基布：80 -600g/m² 膜厚：0.2-1.5mm
3. 一布两膜 基布：100-1000g/m² 膜厚：0.1-0.8mm
4. 多布多膜 基布：100-1000g/m² 膜厚：0.1-0.8mm

包装规格：

宽2m-6m，长50m-100m（或按用户要求）

技术性能参数： 非织造复合土工膜技术指标：（符合GB/T17642-2008）

产品克重 (g/m²) 400 500 600 700 800 900 1000

PE膜厚(mm) 0.20 0.35 0.3 0.6

常用规格 一布一膜 (g/m²/mm) 150/0.25 200/0.3 300/0.3 300/0.4 300/0.5 400/0.5 400/0.6

二布一膜 (g/m²/mm) 100/0.2/100 100/0.3/100 50/0.3/150 200/0.3/200 200/0.4/200 200/0.5/200 50/0.5/250

单位面积质量偏差(%) -10

断裂强力 (KN/m) 5 7.5 10 12 14 16 18

断裂伸长率 (%) 30 ~ 100

撕破强力 (KN) 0.15 0.25 0.32 0.4 0.48 0.56 0.62

CBR顶破强力(KN) 1.1 1.5 1.9 2.2 2.5 2.8 3

垂直渗透系数 (cm/s) 10^{-12}

耐静水压 (Mpa) 0.4 ~ 0.6 0.6 ~ 1.2

1、PE膜厚度0.2 ~ 0.8mm。

2、复合土工膜产品可根据需方技术要求任意预留焊接边，也可不留焊接边。