

KLE1018LED防爆灯 36W50W防爆灯

产品名称	KLE1018LED防爆灯 36W50W防爆灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	功率:36W50W 安装方式:U型支架式 类型:LED防爆平台灯
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

LED防爆灯适用范围：

广泛适用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。

适用于厂区或道路照明。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

适用于T1-T4组温度组别。

KLE1018LED防爆灯 36W50W U型支架式防爆灯技术参数：

产品名称：LED防爆泛光灯

产品品牌：荣朗ROLAN

产品产地：浙江温州

生产厂家：温州荣朗电气有限公司

防爆标志：Exdemb II CT6

工作电压：AC/DC 220V ± 20% 50Hz

额定功率：50/60/70W

外形颜色：海洋王黄色 灰色 森本色

光源类型：科锐CREE 品牌

灯珠数量：30颗

光源色温：暖白2700~4500K/正白5000~6500K

功率因数：0.98

LED光通量：2200 ~ 330Lm

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4"引入口规格，合适 8mm ~ 12mm电缆

安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

产品重量：4.6kg

外型尺寸：260 × 285mm

包装尺寸：单支装 300*300*330mm 两只装 555*285*325mm

KLE1018LED防爆灯 36W50W U型支架式防爆灯产品特点：

采用优质铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

采用高亮节能LED光源，绿色环保，具有低能耗、长寿命、免维护等优点；

针对危险环境下的化学反应容器特点专门设计磁控开关。

外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；

防爆等级高，外形轻巧美观；

开关内置，用户不需另配专用防爆照明开关；

具有延时关断和触控关断两种控制方式，延时时间可根据用户要求定制；

根据不同的使用场所，此灯具还可作小范围的投光照明，具灵活性；

内部电路设有短路保护功能；

优良的密封结构设计，防水防尘性能好；

钢管或电缆布线。

品质保证：

严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

品牌：荣朗ROLAN

厂家：温州荣朗电气有限公司

声明：荣朗生产的LED防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不作虚假之事。