

SZSW7350防爆LED泛光灯 60W防爆灯

产品名称	SZSW7350防爆LED泛光灯 60W防爆灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	功率:60W 防护等级:IP66 产地:浙江温州
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

产品型号：HRT93

产品名称：LED防爆泛光灯

产品品牌：荣朗ROLAN

产品产地：浙江温州

产品特点：采用模组设计，单个模组功率为30-50W，采用进口3535芯片，低热阻，高光效，防爆LED泛光灯有30W、50W、60W、90W、100W、120W、150W、180W、200W多种功率可选，并且有支架式安装方式，路灯式安装方式，应用非常广泛。

SZSW7350防爆LED泛光灯 60W模组防爆灯技术参数：

工作电压：AC/DC220V 50Hz（也可订做12V、24V、36V）

额定功率：30、50、60、90、100、120、150、180、200W、400W

安装方式：吸顶式(x)、壁式(b)、吊杆式(g)、护栏式(h)、法兰式(f)

功率因数：0.98

LED光通量：3000~20000Lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4'

使用高度：5~20米

安装间距：6~25米

产品重量：8.5kg

外形尺寸：385*310*105mm

SZSW7350防爆LED泛光灯 60W模组防爆灯产品特性：

精选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效。

采用表面贴装技术（SMT），大大提高导热性能。

精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率。

采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能。

优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力。

具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动。

驱动电源采用胶封工艺，确保RLT93防爆LED泛光灯的元件不受腐蚀。

精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作。

精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命。

精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿。

采用 C级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能。

采用进口PC材料成型透明罩，透光率高，抗冲击能力强。

全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成。

适用范围：

广泛用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

适用于防护要求较高、潮湿的场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；

适用于T1-T6组温度组别。

节能就是爱国，高效就是爱人民，荣朗电气探索专业照明之路

严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

声明：荣朗生产的LED防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不作虚假之事。

LED防爆灯的品质与散热息息相关，如何能让同功率的LED防爆灯的温度降低10度，如何能让LED防爆灯的整灯光通量达到100LM/W以上，如何能让LED防爆投光灯的照射距离达到200米，等等一系列的问题，如果您解决不了，您找我们荣朗就对了。我们全都能一一的为您解答这些问题。