

烫光机高温导热油旋转接头辊筒专用

产品名称	烫光机高温导热油旋转接头辊筒专用
公司名称	无锡力隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力隆 型号:齐全 产地:无锡
公司地址	无锡市新区宁海里293号
联系电话	0510-82356422 13915331039

产品详情

结构特点：

此结构是对Q型旋转接头结构的重大改进，结构采用无油轴承内部双支撑式，因此旋转接头的旋转精度，旋转稳定性有了很大的提高，旋转速度提高了两倍多，使用寿命也大大延长。

接头内部弹簧的相对静止，加上弹簧不受扭转应力的影响，因此弹簧对密封面的补偿更为稳定。针对高温热油介质，我司选用了英国标准的浸锇石墨材质。在高温条件下，旋转接头的运转，密封性能有了十分可靠的保证。

使用条件：

最高压力：3.0 MPa

最高温度：350

最高转速：280rpm

适用介质：导热油，饱和蒸汽，过热蒸汽，水，过热水等。

高温导热油旋转接头YM型系列端面密封可拆卸式旋转接头

结构特点：

此种结构是20旋转接头的改进型，它除采用了平衡型密封设计，具有体积小、重量轻、摩擦扭矩小等优点外，其最大特点是实现了在不停机运转条件下，可顺利更换其内部密封件，方便了设备的检修与维护。

高温导热油旋转接头使用条件：

最高压力：1.5 MPa

最高温度：120 （普通型） 320 （高温型）

最高转速：1000rpm（普通型） 3000rpm(高速型)

适用介质：水，导热油，液压油，冷却剂，真空，压缩气体。