

# 矿泉水玻璃水收缩机鑫儒弈高配置机械

产品名称	矿泉水玻璃水收缩机鑫儒弈高配置机械
公司名称	济南鑫儒弈机械设备有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	品牌:鑫儒弈 型号:BS-6040型 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区义合北街5号北办公楼二层2067号
联系电话	13210582464

## 产品详情

机器简介：收缩包装是目前国际市场上较为先进的包装方法之一，zhaowei1808xry采用这种方法包装商品外形美观收缩膜紧贴商品，所以又叫贴体包装，它适宜各种不同形状的商品包装。与采用其它包装方式相比收缩包装成本低经济性好，且因美观而提高产品的货架展示效果及价值感。同时经过收缩包装后的产品能密封、防潮、防污染，并具有一定的缓冲作用，能减少外部冲击对产品带来的损伤，尤其包装器皿时能防止器皿破碎时飞散。此外，可减低商品被拆、被窃的可能性。PE热收缩机专业用于PE材料的收缩包装，也可用于PVC/POF/PP材料的高效率收缩包装，适合于易拉罐、玻璃瓶、啤酒、矿泉水等产品的捆扎式包装，同时也可用于木材、钢材、建材、陶瓷、家用电器、电脑等各类产品的包装。·  
适用于各种收缩膜 · 数字表恒温控制 · 底部加热 · 全自动冷热装置（延长机器寿命） · 网式与滚筒式

BSE-6040PE收缩包装机具有以下特点：

- 1、大风量风机，产品热缩后迅速冷却定型；
- 2、双台大功率电机，保证足够循环风量；
- 3、日本FUJI电源总掣、品质保证；
- 4、采用变频器控制无级调速；
- 5、进出炉口均配有隔热挡板；
- 6、原装进口隔热帘，大大减少热能损耗；
- 7、备有普通及密轴型多种选择，包装小件物品，都不会移位；

- 8、配有底角螺栓，可与不同高度生产线配套使用；
- 9、不锈钢加热器，升温快、使用寿命长达5-10年；
- 10、蜗轮蜗杆减速箱及大功率电机确保运输平稳、无抖动；
- 11、底部装有脚轮可自由移动机器；
- 12、特别设计的风道系统，产品受热均匀。实用范围：适用于家用电器、药品、地板、陶瓷等大型包装物的热缩包装。

机器参数：

型号	BSE4535	BSE5038	BSE6040
电源电压	380-460V/50-60Hz		
加热管功率	16KW	25KW	27KW
输送速度	0-15m/min		
收缩炉尺寸	1200 × 450 × 350mm	1500 × 500 × 450mm	1800 × 600 × 400mm
输送载量	25kg	35kg	40kg
机器尺寸	2200*730*1440MM	2200*780*1470MM	2800*880*1570MM
机器重量	220kg	250kg	285kg
适用收缩膜	PE、POF、PVC、PP		

设备的维护保养：通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项：(1) 清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；(2) 整齐 工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；(3) 润滑良好 按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求，油枪、油杯、油毡清洁；(4) 安全

遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

山东济南沃发机械有限公司，是国内较为专业的包装机械制造商，专业研发生产超声波清洗机、超声波清洗线、超声波标准智能机，包装机，灌装机，封口机，喷码机，打码机，封箱机，打包机。常规机型工厂现货供应并提供非标定做设备，地址：山东省济南市天桥区北园街道车站北街103号。厂址：济南市花园路星河工业园。厂家直销，售后服务有保证。质保一年，终身维修。欢迎新老客户前来咨询，洽谈，购买。