

FW6102A防爆照明灯头 30W防爆灯

产品名称	FW6102A防爆照明灯头 30W防爆灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	功率:30W 防护等级:IP66 防腐等级:WF2
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

采用科锐高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。其温度比其它品牌低10度。

技术参数：

产品名称：FW6102A防爆照明灯头 30W防爆灯

产品品牌：荣朗ROLAN

产品产地：浙江温州

生产厂家：温州荣朗电气有限公司

防爆标志：Exdemb II CT6

工作电压：AC/DC 220V ± 20% 50Hz

额定功率：20/30/40W

产品名称：LED防爆平台灯泛光灯

外形颜色：海洋王黄色 灰色 森本色

光源类型：科锐CREE 品牌

灯珠数量：20颗

光源色温：暖白2700~4500K/正白5000~6500K

功率因数：0.98

LED光通量：2200 ~ 330Lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4"引入规格，合适 8mm ~ 12mm电缆

安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

产品重量：3.5kg

灯具尺寸：220 × 220 × 270mm

包装尺寸：单支装 300*300*330mm

两只装 555*285*325mm

FW6102A防爆照明灯头 30W防爆灯适用范围：

广泛适用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。

适用于厂区或道路照明。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

适用于T1-T4组温度组别。

产品特点：

1、光源模块：采用科锐高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。其温度比其它品牌低10度。

2、电源模块：高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整器；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、防雷击保护，浪涌保护，过电流保护及突波电流保护功能。

3、散热模块：防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提供了壳体的散热性能；铝基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分

散，提高散热效率，导热系数必须达到2.0；壳体表面具有分流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热片密度高，大大提供散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长。

4、配光模块：针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能；无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。

品质保证：

严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

品牌：荣朗ROLAN

厂家：温州荣朗电气有限公司

声明：荣朗生产的LED防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不作虚假之事。

我们对您的承诺就是：3年任何质量问题免费更换新的产品，我们真诚对待我们的每一位客户，对每一套产品都跟踪服务，让您消费价有所值，用的放心，无后顾之忧！