

轻轻松松就破石好用到不可思议的静态膨胀剂

产品名称	轻轻松松就破石好用到不可思议的静态膨胀剂
公司名称	广州云刚建材科技有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	云刚牌:云刚建材 HSCA:高效静态破碎剂 广东:广州
公司地址	广州市越秀区三元里大道165号粤侨大厦8楼805室H46号
联系电话	18122106949

产品详情

云刚牌无声膨胀剂主要用途：

- 1) 石料的切割及破碎：如花岗岩、大理石，玉石，铁矿等矿山开采、隧道及渠道开挖、地铁和其它地下施工以及其它工程的岩石破碎。
- 2) (钢筋)混凝土建筑物拆除及破碎：如柱、梁、墙、桥墩、堤坝、大型设备的基础拆除等。

云刚牌无声膨胀剂又称可控性切割和破碎的膨胀剂、静态破碎剂、静裂剂、胀裂剂、裂石剂等。它属于建材类产品，其标准号为JC506-92.它是一种由多种无机物制作而成的具有高膨胀性能的破碎用的灰色粉状材料。

三、使用方法步骤

- 1、施工前准备：根据当地气温、药剂温度、拌水温度、被破碎体温度、是否与要求相符合；检查药剂包装是否破损。操作前请确定已准备好以下材料物品：（1）药剂，（2）洁净水，（3）水桶、拌和盆，（4）捅棍，（5）防护眼镜，（6）橡胶手套，（7）备用洁净水和毛巾。
- 2、设计破碎方案：布眼前首先要确定至少有一个以上自由面（临空面），钻孔方向应尽可能做到与自由面平行；切割岩石或混凝土时同一排钻孔应尽可能保持在一个平面上。自由面越多，单位破石量就越大，经济效益也更高。破碎方案确定后，首先使用钻机钻孔。关于孔径、孔距、孔深和破碎设计，应根据被破碎物的具体情况而定。如：混凝土结构：有无钢筋、钢筋直径、排列情况；岩石结构：性态、节理、被破碎物的大小等。孔距与排距（抵抗线距离）布置：孔距与排距的大小与岩石硬度、混凝土强度及布筋有直接关系，硬度越大、混凝土强度越高、布筋密钢筋粗时，孔距与排距越小，反之则大。