三用表校验仪，三用表校准仪

产品名称	三用表校验仪，三用表校准仪
公司名称	潍坊华光高科电子有限公司
价格	18500.00/件
规格参数	华光高科:华光高科 华光高科:华光高科 华光高科:华光高科
公司地址	潍坊市奎文区潍州路1088号
联系电话	0536-8222888 13806491159

产品详情

三用表校验仪|HG30-IIB品牌:华光高科 电话:0536-8222888

网址: www.wfhg.com.cn QQ在线┆┆在线咨询┆┆阿里旺旺┆┆ 免费电话┆┆微信沟通

HG30-IIB数字式三用表校验仪、数字多功能校准仪、万用表检定装置、多用表校准仪HG30-IIB型数字多功能校准仪\多功能三表校验仪适于检定、检验各种0.2级下交流电流、电压表

，其中交、直流电压0～1000V；交直流电流0～20A；并设有十一档 × 2中值电阻。本仪器采取数字振荡技术，输出电流以及电压更加jingque稳定可靠；采取超载保护安全措施，在工作人员操作失误时能够自动停止输出保护设备不致损坏；输出调节采用面板和数字键盘两种方式，可定值步进输出，工作人员操作起来更加得心应手。所以除具有准确度高，稳定可靠，使用方便等特点外，操作更加安全方便。主要用于检定各种相应精度的万用表和电流表头、电压表头，适宜计量检测、仪表生产及维修、质量检验部门中使用。选购钳形表标准线圈可以校验交直流钳型表；选购计算机软件可实现与计算机的联机操作。

主要技术性能参数:本仪器适合在周围气温0°C～40°C；相对湿度80%以下的环境中工作，使用交流220V±10%供电，电源频率50Hz±5Hz,最大消耗功率不大于150W. 输出范围及准确度见表 波型失真度不大于0.5% 纹波系数不大于0.1%工作时间：连续 稳定性：＜满量程的0.02%5分钟外型尺寸：159 × 400 × 420(mm) 重量：16kg 输出项目输出范围最大输出准 确 度交直

流电压0～200mV～1V20mADC：±0.02% AC：±0.05%0～2V～5V～10V

～20V～50V50mA0～100V～200V40mA0～500V～1000VDC:10mA AC:20mA交直 流电流0 ～100 μ

A～500 μ A～2mA～5mA～10mA ～50mA～100mA ～200mA～500mA

DC:3V AC:10V0～1A～2A～5A～20AAC/DC:2V标 准 电 阻10、24、50、100、240、500(Ω)

、1、2.4、5、10、24(k Ω) 另加 × 1K、 × 1倍率档位（10kΩ～24MΩ)0.25W±(0.3%+20mΩ