

三用表校验仪，三用表校准仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 三用表校验仪，三用表校准仪 |
| 公司名称 | 潍坊华光高科电子有限公司 |
| 价格 | 18500.00/个 |
| 规格参数 | 华光高科:华光高科 华光高科:华光高科 华光高科:华光高科 |
| 公司地址 | 潍坊市奎文区潍州路1088号 |
| 联系电话 | 0536-8222888 13806491159 |

产品详情

三用表校验仪|HG30-IIB品牌:华光高科 电话:0536-8222888

网址: www.wfhg.com.cn QQ在线 在线咨询 阿里旺旺 免费电话 微信沟通

HG30-IIB数字式三用表校验仪、数字多功能校准仪、万用表检定装置、多用表校准仪HG30-IIB型数字多功能校准仪\多功能三表校验仪适于检定、检验各种0.2级下交流电流、电压表

，其中交、直流电压0~1000V；交直流电流0~20A；并设有十一档×2中值电阻。本仪器采取数字振荡技术，输出电流以及电压更加精确稳定可靠；采取超载保护安全措施，在工作人员操作失误时能够自动停止输出保护设备不致损坏；输出调节采用面板和数字键盘两种方式，可定值步进输出，工作人员操作起来更加得心应手。所以除具有准确度高，稳定可靠，使用方便等特点外，操作更加安全方便。主要用于检定各种相应精度的万用表和电流表头、电压表头，适宜计量检测、仪表生产及维修、质量检验部门中使用。选购钳形表标准线圈可以校验交直流钳型表；选购计算机软件可实现与计算机的联机操作。主要技术性能参数:本仪器适合在周围气温0~40℃；相对湿度80%以下的环境中工作，使用交流220V±10%供电，电源频率50Hz±5Hz,最大消耗功率不大于150W. 输出范围及准确度见表 波型失真度不大于0.5%

%纹波系数不大于0.1%工作时间：连续 稳定性：<满量程的0.02%5分钟外型尺寸：159×400×420(mm) 重量：16kg 输出项目输出范围最大输出准确度交直

流电压0~200mV~1V20mADC：±0.02% AC：±0.05%0~2V~5V~10V
~20V~50V50mA0~100V~200V40mA0~500V~1000VDC:10mA AC:20mA交直流电流0~100μA~500μA~2mA~5mA~10mA~50mA~100mA~200mA~500mA

DC:3V AC:10V0~1A~2A~5A~20AAC/DC:2V标准电阻10、24、50、100、240、500()

、1、2.4、5、10、24(k)另加×1K、×1倍率档位(10k~24M)0.25W±(0.3%+20m

