

# 集成墙板安装方法及过程

产品名称	集成墙板安装方法及过程
公司名称	江西盛广饰材有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	
公司地址	江西省九江市瑞昌市黄金工业园西园
联系电话	0792-4888811 13767225277

## 产品详情

### 集成墙板安装方法及过程

随着绿色环保家装理念的发展,集成墙板受到越来越多家庭的喜爱,逐渐成为家居装修中的主要建材。为了让大家对集成墙面安装方法有一个大致的了解,接下来给大家详解集成墙面安装方法及过程,希望对你有帮助。集成墙面安装方法1:准备工具、消耗和板材 工具:多功能角度切害机、红外线测距仪、红外线垂直仪、手动开槽机、钢钉机、轻便型卷扬机、码钉枪等。

所需耗材有:专用钢钉、专用腻子膏、水性收边胶、合金锯片、强力液体钉、美缝剂。 板材:按照个人风格喜好,选择合适的板材,也可以个性化定制。然后根据各个空间的造型及尺寸,准备好板材及配件。

安装方法2:清洁现场 安装前要先清理干净现场建筑垃圾,创造良好安全施工环境;墙面必须保证平整,对于回凸部位必须填补或铲平整。 集成墙板方法3:分格弹线 根据集成墙面的花型确定龙骨铺设方式,墙面安装则不需要龙骨,根据设计及建筑物外形尺寸确定起步位置及板缝连接位置,分别弹出水平及垂直线。根据建筑物各部位的外形尺寸与集成墙面长度确定龙骨位置,弹竖直线;龙骨间距,高度大于3时,一般为400-500m之间,高度小于3m时,间距控制在500-600mm之间。在阴阳角、窗口、阳台四角挂纵横向控制线。

集成墙板安装方法4:安装龙骨 如果是墙体安装集成墙面则无需安装龙骨;如果是天花吊顶则需要安装龙骨。按位置安装镀锌龙骨,膨胀螺栓固定;镀锌龙骨安装平整与垂直度允许偏差控制在 $\pm 2.5\text{mm}$ 以内

集成墙板安装方法5:集成墙板安装 按设计图纸及墙面实际尺寸裁切集成墙面,应注意图案拼接缝对齐,根据水平控制线从下而上安装集成墙板,与龙骨固定可采取自攻螺丝或拉铆钉,不得遗漏。

集成墙板安装方法6:顶墙衔接处理 顶墙之间尽量避免过度弯折,阳角处理要使用型开槽器。

安装方法7:验收 安装完成后进行验收,如果平板材料接缝整齐,收口处完全不会影向美观,材料固定牢固,颜搭配合理,折处成直角,光滑平整美观,这样的集成墙面安装是合格的