

工程用金属软管厂家A工程用金属软管厂家直销

产品名称	工程用金属软管厂家A工程用金属软管厂家直销
公司名称	河北京洲橡塑制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	壁厚:15 内径:20 外径:35
公司地址	河北省衡水市景县降河流镇颜庄（注册地址）
联系电话	13081815891

产品详情

工程用金属软管厂家A工程用金属软管厂家直销

很荣幸为您推荐工程用金属软管厂家，工程用工程用金属软管厂家直销。

工程用金属软管特点 工程用金属软管由于制作工程用金属软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为 -196—600，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。

1. 工程用金属软管整体采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成，具有较强的耐酸碱能力。2. 工程用金属软管管体为薄壁不锈钢管体液压成形，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗振能力强、编织网套的加强保护、使之具有更高的承压能力。3. 工程用金属软管两端的连接还可制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式，方便连接和使用。4. 该工程用金属软管产品不仅适于与旋转接头的配套，而且广泛用于多种流体介质输送的软性连接。耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420），重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、食品、烟草、交通等行业。

1、工程用金属软管节距之间灵活软管，弯曲半径小。2、工程用金属软管有较好的伸缩性，无阻塞或僵硬。3、工程用金属软管单位重量轻、口径一致性好。4、金属软管柔软性、重复弯曲性、挠性好。5、工程用金属软管耐腐蚀性、耐高温性好。6、工程用金属软管防鼠咬、耐磨损好，防止内部电线受到磨损。7、金属软管耐弯折、抗拉性能、抗侧压性强。8、工程用金属软管柔软顺滑、易于穿线安装定位。9、工程用金属软管配套的软管接头多，容易同仪器设备连接。