

深圳贝思特HRT3000-D电气火灾监控探测器

产品名称	深圳贝思特HRT3000-D电气火灾监控探测器
公司名称	深圳市贝思特电力电气有限公司
价格	385.00/只
规格参数	品牌:贝思特 型号:HRT3000-D 产品名称:电气火灾监控探测器
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼
联系电话	0755-33160486 13641496450

产品详情

产品介绍HRT3000-D电气火灾监控探测器用于监测电气线路中的剩余电流大小，来测定火灾发生的可能性。产品集过电流、剩余电流、温度的检测、预警、报警、消防联动及通讯等多种功能于一体，且具有智能化分析能力的新型防火设备。当供电设备发生电气事故时，探测控制器能发出报警声及时提醒工作人员检查故障，排除可能发生的电气隐患，防止事故发生。探测器性能稳定可靠、抗干扰能力强，并可用于高海拔地区。主要性能（1）最多可管理32个探头（2）电流预警功能（3）过电流报警功能

（4）剩余电流超标报警、脱扣功能（5）过温报警功能（6）

液晶屏幕实时汉字显示监控点的电流值、剩余电流值、温度值及状态（7）LED

指示灯实时显示监控回路工作状态功能（8）

具有开机自检、手动自检功能（试验电流探头、剩余电流探头、温度探头）（9）

声、光报警功能，可手动消音复位，也可以在监控设备处进行消音操作（10）

可以设定工作电流值、剩余电流超标电流值、过温报警温度值（11）

手动设置超标报警延迟时间，可有效防止误报警（12）支持软件在线升级（13）

监控设备可远程设置探测器的所有参数，如：静音、消音、试验、手动控制、复位、报警值等（14）

在监控设备上可以显示探测器的状态、现场电流值、配套探头类型等信息 技术指标 电源：175V

AC.~250V AC.50HZ功率：3W安装形式：导轨式输入方式：轻触键盘输入通信方式：二总线通信，通信距离 2000米工作温度：-10 ~ 65 工作湿度：25% RH ~ 70% RH大气压力：86kpa ~ 106

kpa探测器与探头通信距离：20米探测器外形尺寸：160x75x80(长x进深x高

单位：mm)探测器开孔尺寸：152x76（长x宽 单位：mm）剩余电流报警设定范围：20mA ~ 1600 mA行

业新闻我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五”期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及电动工具塑料结构件，主导产品应用于电工电器行业的低压电器领域。深圳贝思特HRT3000-D电气火灾监控探测器！