高性能低价格12.1寸i7钣金工业平板电脑

产品名称	高性能低价格12.1寸i7钣金工业平板电脑
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2520.00/台
规格参数	品牌:研源工控 YYI7PC-121:YYI7PC-121 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

深圳市研源工控科技有限公司为你提供高性能工业平板电脑，钣金工业平板电脑，铝镁合金工业平板电脑，智能驾考工业平板电脑，无风扇工业平板电脑，耐高温工业平板电脑，电力工业平板电脑，电信工业平板电脑，车载工业平板电脑，医疗设备工业平板电脑，环境监测工业平板电脑，低功耗工业平板电脑，宽压工业平板电脑，嵌入式工业平板电脑、壁挂式工业平板电脑、桌面式工业平板电脑、高亮度工业平板电脑、低温工业平板电脑、电阻工业平板电脑、电容工业平板电脑，自动化工业平板电脑等，尺寸包括8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸工业平板电脑，可满足恶劣工业环境需求

高性能低价格12.1寸i7钣金工业平板电脑的相关配置

高性能低价格12.1寸i7钣金工业平板电脑材料采用钣金压铸成型，搭配工业液晶屏，工业触摸屏（电阻式/电容式）CPU：lnte酷睿i7-3517睿频3.0GHz，工控主板、DDR3-2G内存（可选4G/8G）固态硬盘32G（可升级64/128/256/500）可选机械硬盘，1个千兆网口（可升级2个千兆网口），4个USB（可升级6个USB）2个232串口（可升级6个232/485/422串口），DC12V电源口，为了保证工业平板电脑的正常运行及良好的散热，整机通常采用封闭式的合金机箱，工业电脑内部温度通过特殊导热材质将热源引至整个机箱，从而将内部温度通过整个合金机箱进行散热，这样做的好处是不仅解决了电脑散热问题，封闭式的机箱也可起到防尘防潮的作用，同时也良好的保护了内部的组成部件

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

系统参数：

处理器 Intel 酷睿i7-3517U移动版处理器采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器默认主频1.9GHz，最高睿频可达3.0GHz。Intel 酷睿i7-3517U移动版处理器拥有4MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核芯显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1150MHz，TDP功耗仅为17W。可选1037/J1900/I3/I5

芯片组Intel NM77

内存1GB DDR3 1333MHz SDRAM

磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

USB接口面4个USB2.0端口

串口2个DB-9 RS-232

支持SPP/EPP/ECP并口模式

支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率最高为1920*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

选配WIFI 无线网卡/3G（电信/联通）

存 储

提供1 个2.5 ’ 硬盘位，可安装SATA II 规格硬盘

提供1 个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-35°C～85°C

工作湿度：5%～90%，无冷凝

存储温度：-40 °C～90°C

结 构: 拉丝铝合金外壳

液晶显示屏

尺寸/类型：12.1" SXGA TFT

分 辩 率：800x600/(可选补差价1024 x 768）

最大 色彩：262K

反应 时间：12ms

背　光：LED

背光 MTBF：50,000小时

点　阵：0.24 x 0 .24

亮　度：450cd/㎡

对 比 度：700：1

可视角 度：(H)160/(V)160

触摸屏

尺寸/类型：12.1" 精密电阻式

分辩率：4096 x 4096

反应时间：<5ms

表面硬度：3 H

点击寿命：250克力度，3600万次

笔划寿命：250克力度，500万次

透光率：81%以上

环境参数

工作温度：-35°C～+85°C

储存温度：-40～+90°C

相对湿度：5～85%（无冷凝）

振动： 50～500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms sec)

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

本机适用行业提供完整的控制和通讯功能,适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、电力设备、电信设备、铁路交通、军工、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上，我们的客户：上海钢铁公司、上海铁路局、中国石油公司、船舶集团、中船重工、云南电力局、驾驶路考中心、苏州中控集团等。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制